

OPIS

- Mikrofon wielostrefowy z wyborem strefy poprzez wprowadzenie 4-cyfrowego numeru za pomocą klawiszy pojemnościowych.
- Czterocyfrowy numer można przypisać do każdej grupy, każdej strefy, każdego głośnika, a także do zestawu stref lub zestawu od 2 do 4 głośników.
- Możliwość wykonania połączenia ogólnego (ze wszystkimi prelegentami) oraz rozmów z transmisją na żywo.
- Wyświetlanie nazwy związanej z 4-cyfrowym numerem.
- 3 przyciski do nagrywania (nagrywanie z powtórką), do nadawania na żywo lub z opóźnieniem.
- W pamięci wewnętrznej mikrofonu można zapisać do 30 komunikatów.
- Wbudowany głośnik do odsłuchiwania wiadomości przed emisją.
- "Dźwięk" przed emisją wiadomości.
- Archiwizacja komunikatów głosowych.



STANDARDY

- Obowiązujące normy: EN 62368-1 - EN 55022 - EN 55024 - EN 62311.

CECHY OGÓLNE

- **Maksymalna pojemność**..... 500 4-cyfrowych numerów

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Zasilanie**..... PoE (Power over Ethernet).
- **Pobór mocy**..... 8W.
- **Czułość**..... -58dB $\pm$ 2dB.

CECHY MECHANICZNE

- **Budowa**..... Ekran LCD z 2 liniami znaków:
- Wielkość znaków: 5 mm.
- Białe znaki na niebieskim tle.
- Maksymalna liczba znaków w wierszach: 12.
- **Zakres temperatur roboczych**..... 0° do +50°C.
- **Normy ochrony**..... IP31, IK06.
- **Waga**..... 450 g.
- **Wymiary podstawy**..... L198 x H34/23 x D167 mm.
- **Długość gęsiej szyi (wraz z mikrofonem)** 330 mm.

