

UR-230S MT

Zestaw bezprzewodowy z mikrofonem nagłównym oraz mikrofonem krawatowym



Cechy zestawu UR-230S MT

- odbiornik UR-230S w metalowej obudowie 1U (half-rack)
- jasny i przejrzysty wyświetlacz LCD pokazuje RF/AF, moc sygnału, poziom naładowania baterii w nadajniku
- menu w języku polskim
- przycisk automatycznego skanowania pasma
- synchronizacja nadajnika z odbiornikiem poprzez IR
- wytrzymałość baterii nawet do 15 godzin
- zasięg działania 80 m (w przestrzeni otwartej)

Zastosowanie

- profesjonalne trasy koncertowe
- sale koncertowe i kościoły
- sale konferencyjne i wykładowe

SKŁAD ZESTAWU

- ✓ pojedynczy odbiornik bezprzewodowy UR-230S
- ✓ 1x bezprzewodowy nadajnik bodypack UT-230
- ✓ 1x mikrofon nagłowny HM-600S
- ✓ 1x mikrofon krawatowy LM-C550
- ✓ 2x antena BNC
- ✓ zasilacz
- ✓ uchwyt do montażu odbiornika w szafie rack 19"
- ✓ 2x bateria AA
- ✓ pokrowiec do transportu zestawu
- ✓ instrukcja obsługi

SPECYFIKACJA

UR-230S – odbiornik pojedynczy

- ✓ menu w języku polskim
- ✓ 1 szerokość jednostki U
- ✓ ilość kanałów 1
- ✓ pasmo pracy: UHF 522-586 MHz lub 618-694 MHz (zależnie od wersji)
- ✓ modulacja częstotliwości
- ✓ zasięg działania 80 m (w przestrzeni otwartej)
- ✓ czułość 6dBμV
- ✓ szerokość kanału 16MHz ±45KHz
- ✓ S/N > 105dB
- ✓ THD < 0,7 @ 1 kHz
- ✓ pasmo przenoszenia 45Hz – 18kHz±3dB
- ✓ zasilanie 100-240V AC 50/60Hz
- ✓ waga 1,2 kg
- ✓ wymiary 210 x 43 x 206 mm
- ✓ wyjścia XLR symetryczny oraz 6,3 jack niesymetryczny



UT-230 – nadajnik bodypack

- ✓ pasmo pracy: UHF 522-586 MHz lub 618-694 MHz (zależnie od wersji)
- ✓ szerokość kanału 134MHz ±45KHz
- ✓ złącze: mini-XLR (4 pin)
- ✓ moc anteny 15mW
- ✓ poz. zakłóceń harmoniczných < -63dBm
- ✓ zasilanie baterie 2 x AA
- ✓ pobór prądu 100mA
- ✓ długość pracy baterii 15 godzin
- ✓ wymiary 84 x 66 x 23 mm
- ✓ waga 116g



HM-600S – mikrofon nagłówny

- ✓ kierunkowość: kardioda
- ✓ typ kapsuły: pojemnościowa
- ✓ impedancja wyjściowa < 2.2 kOhm
- ✓ stosunek S/N < 59 dB
- ✓ pasmo przenoszenia 20 Hz –18 kHz
- ✓ wymagane zasilanie Phantom 2 –10VDC
- ✓ długość przewodu 1m



LM-C550 – mikrofon krawatowy

- ✓ kierunkowość: dookólny
- ✓ typ kapsuły: pojemnościowa
- ✓ impedancja wyjściowa 1.8 kΩ
- ✓ czułość: -41dB
- ✓ pasmo przenoszenia 60 Hz –12 kHz
- ✓ wymagane zasilanie Phantom 2 –10VDC
- ✓ długość przewodu 1.2m

