

CONFER X 64

cyfrowa matryca 64 x 16 z Dante



Cechy

- Urządzenie wyposażone w hybrydową matrycę 64 x 16
- Kanały 1-32 miksowane automatycznie z osobnymi ustawieniami dla każdego kanału
- Regulacja poziomu wzmacnienia
- 4-pasmowy korektor częstotliwości
- Filtry dolno i górnoprzepustowe
- 4 enkodery z możliwością przypisania do dowolnego kanału
- Sterowanie po PoE lub zdalne
- Interfejs RS232 do połączenia z jednostką centralną lub systemem śledzenia obrazu
- Tryb połączenia RCP/IP
- Wyświetlacz HD OLED
- Wielokanałowa konwersja wejść analogowych

Specyfikacja

- THD+N @ 1kHz: <0.05%
- S/N: 118dB
- SMRR @ 1kHz: >60dB
- Zakres częstotliwości: 20Hz-20kHz
- Kanały wejściowe:
 - AUX x4
 - Dante x64
- Maksymalny poziom wejściowy:
 - AUX: +25dBu
- Kanały wyjściowe:
 - analogowe x4
 - Dante x8
- Maksymalny poziom wyjściowy:
 - line (+0): +21dBu
 - mic (-20): +1dBu
- Interfejs Dante: 86 (in) x 8 (out)
- AD/DA konwerter: 24 bity, 48kHz
- Wewnętrzny procesor: 40 bitów, DSP
- Funkcje DSP:
 - EQ
 - limiter
 - zarządzanie matrycą
 - filtr górnoprzepustowy
 - filtr dolnoprzepustowy
- Interfejs sieciowy: 10/100/1000 Mbps Ethernet, cyfrowy dźwięk Dante
- Rozmiar: 1U
- Zasilanie: 110-240V, 50/60Hz 60W
- Wymiary: 410 x 43 x 206 mm
- Waga ok. 2.7 kg