

CS-102M

Jednostka centralna systemu dyskusyjnego CS-102



Cechy zestawu CS-102

- Możliwość podłączenia maksymalnie 45 pulpitów
- Łatwa instalacja i uruchomienie
- Funkcja automatycznego wzmocnienia
- FIFO
- Do wyboru 1/3/6 mikrofonów aktywnych jednocześnie
- Możliwość konferencji telefonicznej
- Możliwość rejestracji konferencji
- Możliwość konferencji wideo (po podłączeniu do sterownika kamer VTS-2000)

Zastosowanie

- Sale konferencyjne
- Instytucje publiczne
- Jednostki samorządowe

SPECYFIKACJA

- ✓ Rozmiar 1U
- ✓ Zasilanie AC 100-240V 50/60Hz, 60W
- ✓ Pasmo przenoszenia: 65Hz – 15kHz
- ✓ Stosunek sygnału do szumu (S/N): >85dB
- ✓ Zniekształcenia (THD): <0.7%
- ✓ Wejście audio
Line in: 0dBV (f=1kHz, THD <0.3%)
- ✓ Wyjście audio
XLR: -10dBV
6.3mm: -15dBV
RCA: 0dBV
- ✓ Interfejs RS232 – możliwość podłączenia do inteligentnego systemu śledzenia kamer
- ✓ Wymiary 410 x 43 x 206 mm
- ✓ Waga ok. 2.3 kg