

PM-320

Bezprzewodowy system odsłuchowy



Cechy

- Sygnał stereofoniczny
- Zasięg do 100 metrów
- Dedykowany do występów scenicznych, transmisji audio czy dużych konferencji z tłumaczeniem symultanicznym
- Wysoka wierność dźwięku
- Zaawansowana technologia przetwarzania
- Wyjście na monitor słuchawkowy

Specyfikacja

PM-320T nadajnik

- Częstotliwość: 554-936 MHz
- Tryb modulacji: FM MPX (stereo)
- Stosunek sygnał-szum: >100dB
- Poziom zniekształceń T.H.D.: <0.9% @ 1kHz
- Szerokość pasma: 32 MHz
- Pasmo przenoszenia: 25Hz – 15kHz ± 3dB
- Moc wyjściowa: 30mW – 50mW
- Pobór prądu: 140mA (typowo)
- Zasilanie: DC12V
- Tryb oscylacji: PLL z blokadą fazy
- Promieniowanie harmoniczne: ponad 60dB niższe niż fala główna
- Stabilność częstotliwości: ± 0,005%
- Wyjście audio: zbalansowane ϕ 6,3mm x2
- Wejście audio: liniowe XLR x2 i ϕ 6,3mm
- Wymiary: 200 x 44 x 199 mm
- Waga: ok. 955g

PM-320R odbiornik

- T.H.D: <0.9% @ 1kHz
- Stabilność częstotliwości: ± 0,005%
- Skuteczna odległość pracy: ok. 100 metrów
- Moc wyjściowa: 2x 150mW @ 1kHz (T.H.D 3%)
- Czułość S/N >60dB
- Szerokość pasma: 32 MHz
- Częstotliwość: 554-936 MHz
- Tryb modulacji: FM MPX
- Pasmo przenoszenia: 25Hz – 15kHz ± 3dB
- Zasilanie: 2x bateria AA
- Żywotność baterii: ok. 8 godzin
- Gniazdo wyjściowe: 3.5mm słuchawkowe stereo
- Waga ok. 100g