

UR-230S UD-222

Zestaw bezprzewodowy z mikrofonem na gęsiej szyi



Cechy zestawu UR-230S UD-222

- ✓ odbiornik UR-230S w metalowej obudowie 1U (half-rack)
- ✓ jasny i przejrzysty wyświetlacz LCD pokazuje RF/AF, moc sygnału, poziom naładowania baterii w nadajniku
- ✓ menu w języku polskim
- ✓ przycisk automatycznego skanowania pasma
- ✓ synchronizacja nadajnika z odbiornikiem poprzez IR
- ✓ wytrzymałość baterii nawet do 15 godzin
- ✓ zasięg działania 80 m (w przestrzeni otwartej)

Zastosowanie

- ✓ wykłady i seminaria
- ✓ sale koncertowe i kościoły
- ✓ sale konferencyjne i szkoleniowe

SKŁAD ZESTAWU

- ✓ pojedynczy odbiornik bezprzewodowy UR-230S
- ✓ 1x bezprzewodowy mikrofon na gęsiej szyi UD-222
- ✓ 2x antena BNC
- ✓ zasilacz
- ✓ uchwyt do montażu odbiornika w szafie rack 19"
- ✓ 2x bateria AA
- ✓ pokrowiec do transportu zestawu
- ✓ instrukcja obsługi

SPECYFIKACJA

UR-230S – odbiornik pojedynczy

- ✓ menu w języku polskim
- ✓ 1 szerokość jednostki U
- ✓ ilość kanałów 1
- ✓ pasmo pracy: UHF 522-586 MHz lub 618-694 MHz (zależnie od wersji)
- ✓ modulacja częstotliwości
- ✓ zasięg działania 80 m (w przestrzeni otwartej)
- ✓ czułość 6dBμV
- ✓ szerokość kanału 16MHz ±45KHz
- ✓ S/N > 105dB
- ✓ THD < 0,7 @ 1 kHz
- ✓ pasmo przenoszenia 45Hz – 18kHz ±3dB
- ✓ zasilanie 100-240V AC 50/60Hz
- ✓ waga 1,2 kg
- ✓ wymiary 210 x 43 x 206 mm
- ✓ wyjścia XLR symetryczny oraz 6,3 jack niesymetryczny



UD-222 – mikrofon na gęsiej szyi

- ✓ częstotliwość 521,25 – 936,85 MHz
- ✓ maksymalny offset ±45kHz
- ✓ wyświetlacz OLED o wysokim kontraście
- ✓ moc wyjściowa RF 10mW
- ✓ filtr górnoprzepustowy
- ✓ potencjometr głośności: -10 do 10dB
- ✓ funkcja regulacji wzmocnienia
- ✓ cichy przełącznik dotykowy
- ✓ zasilanie: bateria AA x2
- ✓ żywotność baterii ok. 9 godzin
- ✓ długość szyjki: 420 mm
- ✓ waga ok. 830g

