

UR-230D MH/T

**Zestaw bezprzewodowy z mikrofonem doręcznym,
nagłównym oraz krawatowym**



CECHY ZESTAWU UR-230D

- odbiornik UR-230D w metalowej obudowie 1U
- jasny i przejrzysty wyświetlacz LCD pokazuje RF/AF, moc sygnału, poziom naładowania baterii w nadajniku
- menu w języku polskim
- przycisk automatycznego skanowania pasma
- synchronizacja nadajnika z odbiornikiem poprzez IR
- wytrzymałość baterii nawet do 15 godzin
- zasięg działania 80 m (w przestrzeni otwartej)

ZASTOSOWANIE

- profesjonalne trasy koncertowe
- sale koncertowe
- kościoły
- sale konferencyjne i wykładowe

SKŁAD ZESTAWU

- podwójny odbiornik bezprzewodowy UR-230D
- 1x mikrofon doręczny UH-230
- 1x mikrofon nagłowny HM-600S
- 1x mikrofon krawatowy LM-C550
- 1x nadajnik bodypack UT-230
- 1x gumowy pierścień antypoślizgowy na mikrofon doręczny
- 1x uchwyt do statywu
- 2x antena BNC
- zasilacz
- uchwyt do montażu odbiornika w szafie rack 19"
- 4x bateria AA
- instrukcja obsługi

SPECYFIKACJA

UR-230D – odbiornik podwójny

- ✓ menu w języku polskim
- ✓ szerokość jednostki 1U
- ✓ ilość kanałów 2
- ✓ pasmo pracy: UHF 522-586 MHz lub 618-694 MHz (zależnie od wersji)
- ✓ modulacja częstotliwości
- ✓ zasięg działania 80 m (w przestrzeni otwartej)
- ✓ czułość 5dBμV
- ✓ szerokość kanału 32MHz ±45kHz
- ✓ S/N > 105dB
- ✓ THD < 0,7@1kHz
- ✓ pasmo przenoszenia 45Hz – 18kHz±3dB
- ✓ zasilanie 100-240V AC 50/60Hz
- ✓ waga 2,2 kg
- ✓ wymiary 410 x 43 x 206 mm
- ✓ wyjścia XLR symetryczny oraz 6,3 jack niesymetryczny



UH-230 – mikrofon doręczny

- ✓ pasmo pracy: UHF 522-586 MHz lub 618-694 MHz (zależnie od wersji)
- ✓ szerokość kanału 134 MHz ±45KHz
- ✓ charakterystyka kardoidalna
- ✓ typ kapsuły: dynamiczna (możliwość instalacji pojemnościowej)
- ✓ moc anteny 15mW
- ✓ zasilanie: baterie AA x2
- ✓ pobór prądu 110mA
- ✓ długość pracy baterii 15 godzin
- ✓ wymiary 52(φ) x 255 (L)
- ✓ waga 285g



UT-230 – nadajnik bodypack

- ✓ pasmo pracy: UHF 522-586 MHz lub 618-694 MHz (zależnie od wersji)
- ✓ szerokość kanału 134MHz $\pm$ 45KHz
- ✓ złącze: mini-XLR (4 pin)
- ✓ moc anteny 15mW
- ✓ poz. zakłóceń harmoniczných <-63dBm
- ✓ zasilanie baterie 2 x AA
- ✓ pobór prądu 100mA
- ✓ długość pracy baterii 15 godzin
- ✓ wymiary 84 x 66 x 23 mm
- ✓ waga 116g



HM-600S – mikrofon nagłówny

- ✓ kierunkowość: kardioda
- ✓ typ kapsuły: pojemnościowa
- ✓ impedancja wyjściowa < 2.2 kOhm
- ✓ stosunek S/N < 59 dB
- ✓ pasmo przenoszenia 20 Hz –18 kHz
- ✓ wymagane zasilanie Phantom 2 –10VDC
- ✓ długość przewodu 1m



LM-C550 – mikrofon krawatowy

- ✓ kierunkowość: dookólny
- ✓ typ kapsuły: pojemnościowa
- ✓ impedancja wyjściowa 1.8 k Ω
- ✓ czułość: -41dB
- ✓ pasmo przenoszenia 60 Hz –12 kHz
- ✓ wymagane zasilanie Phantom 2 –10VDC
- ✓ długość przewodu 1.2m

