

UR-230D MH

Zestaw bezprzewodowy z dwoma mikrofonami dorecznymi



Cechy zestawu UR-230D MH

- odbiornik UR-230D w metalowej obudowie 1U
- jasny i przejrzysty wyświetlacz LCD pokazuje RF/AF, moc sygnału, poziom naładowania baterii w nadajniku
- menu w języku polskim
- przycisk automatycznego skanowania pasma
- synchronizacja nadajnika z odbiornikiem poprzez IR
- wytrzymałość baterii nawet do 15 godzin
- zasięg działania 80 m (w przestrzeni otwartej)

Zastosowanie

- profesjonalne trasy koncertowe
- sale koncertowe i kościoły
- sale konferencyjne i wykładowe

SKŁAD ZESTAWU

- ✓ podwójny odbiornik bezprzewodowy UR-230D
- ✓ 2x mikrofon doręczny UH-230
- ✓ 2x gumowy pierścień antypoślizgowy na mikrofon
- ✓ 2x uchwyt do statywu
- ✓ 2x antena BNC
- ✓ zasilacz
- ✓ uchwyt do montażu odbiornika w szafie rack 19"
- ✓ 4x bateria AA
- ✓ instrukcja obsługi

SPECYFIKACJA

UR-230D – odbiornik podwójny

- ✓ menu w języku polskim
- ✓ szerokość jednostki 1U
- ✓ ilość kanałów 2
- ✓ pasmo pracy: UHF 522-586 MHz lub 618-694 MHz (zależnie od wersji)
- ✓ modulacja częstotliwości
- ✓ zasięg działania 80 m (w przestrzeni otwartej)
- ✓ czułość 5dB μ V
- ✓ szerokość kanału 32MHz $\pm$ 45kHz
- ✓ S/N >105dB
- ✓ THD <0,7@1kHz
- ✓ pasmo przenoszenia 45Hz – 18kHz $\pm$ 3dB
- ✓ zasilanie 100-240V AC 50/60Hz
- ✓ waga 2,2 kg
- ✓ wymiary 410 x 43 x 206 mm
- ✓ wyjścia XLR symetryczny oraz 6,3 jack niesymetryczny



UH-230 – mikrofon doręczny

- ✓ pasmo pracy: UHF 522-586 MHz lub 618-694 MHz (zależnie od wersji)
- ✓ szerokość kanału 134 MHz $\pm$ 45KHz
- ✓ charakterystyka kardoidalna
- ✓ typ kapsuły: dynamiczna (możliwość instalacji pojemnościowej)
- ✓ moc anteny 15mW
- ✓ zasilanie: baterie AA x2
- ✓ pobór prądu 110mA
- ✓ długość pracy baterii 15 godzin
- ✓ wymiary 52(φ) x 255 (L)
- ✓ waga 285g

