

WDC-903C

Pulpit przewodniczącego bezprzewodowego systemu dyskusyjnego WDC-903



Cechy zestawu WDC-903

- Sygnał sterujący LoRa 433MHz i technologia transmisji dźwięku UHF
- Automatyczne wyszukiwanie kanałów wolnych od zakłóceń
- Sterowanie maksymalnie 255 bezprzewodowymi pulpitemi dyskusyjnymi
- Do 5 jednostek dyskusyjnych może mówić w tym samym czasie
- Interfejs Dante umożliwiający komunikację z dowolnym urządzeniem z Dante w celu przesyłania dźwięku
- Jasny operacyjny ekran OLED – doskonała funkcjonalność i łatwa obsługa
- Funkcja przeciwwakłócenia skutecznie blokująca wpływ urządzeń komputerowych, telefonów komórkowych i urządzeń Bluetooth na środowisko
- Cztery tryby konferencji: tryb ograniczony czasowo, system FIFO, tryb aplikacji oraz tryb aktywowany głosem
- Silny sygnał transmisji
- W jednym budynku można zainstalować dowolną liczbę bezprzewodowych systemów konferencyjnych

Podstawowe funkcje pulpitu przewodniczącego WDC-903C

- Zasilanie baterią litową, ładowaną przez specjalną ładowarkę lub bezpośrednio przez interfejs USB jednostki konferencyjnej
- Możliwość pracy nieprzerwanie przez 16 godzin
- Tryb czuwania do 24 godzin na pełnej mocy
- Jasny wyświetlacz OLED może jednocześnie wyświetlać pojemność baterii, tryb mowy, limit czasu i inne warunki pracy
- Super zdolność przeciwzakłóceńowa telefonu komórkowego
- Wskaźnik pracy typu halo

Zastosowanie

- Sale konferencyjne
- Instytucje publiczne
- Jednostki samorządowe

SPECYFIKACJA

- ✓ Zakres częstotliwości nośnej: 521.25MHz – 936.85MHz
- ✓ Oscylacja: PLL zsyntetyzowany
- ✓ Promieniowanie harmoniczne <45dBm
- ✓ Pasmo 134MHz
- ✓ Maksymalne odchylenie ± 45 KHz
- ✓ Wejście: 3-pin XLR jack
- ✓ Moc wyjściowa RF: 15mW
- ✓ Zasilacz: polimerowy akumulator litowo-jonowy 3.7V/2900mA
- ✓ Zużycie prądu: 120mA (typowo) / 60mA (czuwanie)
- ✓ Waga: 910g
- ✓ Wymiary: 162 x 125 x 54 mm