



Nadajnik podczerwieni o dużym zasięgu z modulatorem

Dwukanałowy nadajnik podczerwieni o dużym zasięgu z modulatorem generuje szeroki kąt wyjścia dla sygnału podczerwieni. Elegancka i kompaktowa konstrukcja eliminuje potrzebę miejsca w szafie rack.

Urządzenie idealnie nadaje się do użytku w dużych środowiskach.

Transmisje odbywają się w paśmie 2,3 MHz i 2,81 MHz. W trybie 1-kanałowym nadajnik zasila powierzchnie do 900m². Dodatkowe nadajniki pozwalają na zwiększenie zasięgu odbioru.

W komplecie zestaw do montażu na ścianie i suficie.

IR-TX4

Zastosowania

Do użytku w każdej sytuacji, w której systemy podczerwieni mogą zapewnić wielu słuchaczom czysty dźwięk:

- Sale konferencyjne i konferencje
- Kina i Teatry
- Sądy
- Sale wykładowe, szkoły i uniwersytety
- Miejsca kultu

Elementy

- Nadajnik podczerwieni o dużym obszarze z modulatorem
- Zestaw do montażu na ścianie/suficie

Akcesoria

- Przenośny odbiornik podczerwieni [IR-RX2]



Dystrybutor
Linearic
ul. Chrzanowskiego 62
51-141 Wrocław
71 78 73 900
biuro@akustyk.pl

Dane fizyczne

Wymiary	wysokość – 327mm (12.8") szerokość – 412mm (16.2") głębokość – 75mm (2.95")
Waga	1.1 kg (2.42lbs)
Wykończenie	kolor czarny

contacta 

Dane techniczne

Zasilacz	podstawowy: 210 - 240V~ 50-60Hz, wtórny: 28V DC
Wejście prądu stałego	złącze niskonapięciowe, 28V DC, styk centralny »ujemny«
Pobór energii	700mA
Częstotliwości nośne	2,3 MHz (kanał A) i 2,8 MHz (kanał B)
Strefa pokrycia	900m ² (pomieszczenia zamknięte)
Wejścia audio	cinch (RCA) dla lewego i prawego i/lub kanału A i B
Wejście mikrofonowe	6.3mm stereo-jack plug
Impedancja wejściowa	audio-In: 18k Ω mic-In: 1.3k Ω
Napięcie wyzwalania wejścia audio	110mV
Wejście mikrofonowe z wyświetlaczem poziomu sygnału	1.5mV
Wejścia/wyjścia dla trybu łączonego	Sync-in/Sync-Out Cinch (RCA) dla lewego i prawego i/lub kanału A i B
Wyświetlacz	diody LED poziomu wejściowego, jedna na kanał
Warunki otoczenia	temperatura otoczenia 0- +40 °C (bez kondensacji, bez korozji)
Rodzaje montażu	w zestawie zestaw do montażu na ścianie lub suficie

Połączenia tylne



Dystrybutor

Linearic

ul. Chrzanowskiego 62, 51-141 Wrocław
71 78 73 900, biuro@akustyk.pl