

MAG6588

Pulpit mikrofonowy IP

DSPPA



Cechy:

- Złącze TCP/IP
- dotykowy ekran 7" z intuicyjnym interfejsem użytkownika
- obsługa do 1000 stref
- mikrofon dynamiczny na gęsiej szyjce
- głośnik 3W do podsłuchu konkretnej strefy lub rozwiązań interkomowych
- wejście i wyjście liniowe
- wyjście słuchawkowe

Zastosowanie:

- Hotele
- Restauracje, puby
- Sklepy, galerie handlowe, supermarkety
- Biura, stacje paliw
- Budynki użytku publicznego,
- Magazyny, zakłady przemysłowe
- Muzea, centra rozrywki
- Wszystkie inne obiekty posiadające sieć LAN

Czułość wyjścia AUX	1 V $\pm$ 0,2 V
Czułość wejścia mikrofonowego	50 mV $\pm$ 10 mV
Poziom zniekształceń wejścia mikr.	$\leq$ 0,3 %
Pasmo przenoszenia we. Mikr.	100 Hz– 16 kHz
Stosunek sygnał /szum we. Mikr.	$\geq$ 68 dB
Zakres dynamiki mikrofonu	$\geq$ 20 dB
Czułość wejścia liniowego	300 mV $\pm$ 50 mV
Poziom zniekształceń wejścia lin.	$\leq$ 0,3 %
Stosunek sygnał /szum we. Lin.	$\geq$ 68 dB
Pasmo przenoszenia we. Lin.	50 Hz – 18 kHz
Zakres dynamiki wejścia liniowego	$\geq$ 20 dB
Pasmo przenoszenia talk-back	80 Hz – 16 kHz
Stosunek sygnał/szum talk-back	$\geq$ 65 dB
Napięcie zasilania	14 V DC
Pobór mocy w trybie czuwania	7,3 W
Napięcie zasilania zasilacza	AC220V ($\pm$ 10%) /50Hz
Całkowity pobór mocy	9,5 W
Wymiary	300 x 160 x 56 mm
Waga	1,8 kg