

DA2250

Dwukanałowy wzmacniacz audio 70 V / 100 V

DSPPA

Cechy:

- 2 niezależne kanały audio
- wydajny wzmacniacz klasy D
- moc 2x 250W
- wbudowany limiter
- praca w trybie 70 V lub 100 V
- wejście 100V dla każdego kanału
- wejście priorytetowe
- funkcja oszczędzania energii (Stand-By)



Zastosowanie:

- hotele
- restauracje, puby
- sklepy, galerie handlowe
- biura, gabinety, korytarze
- budynki użytku publicznego
- magazyny
- nagłośnienie domowe

Model	DA2250
Moc RMS	2x 250 W
Czułość wejść liniowych	775mVRMS (0dBV/ wszystkie wejścia zbalansowane) 100V RMS (wejście niezbilansowane 100V)
Wbudowane transformatory wejściowe	2x 100V
Stosunek sygnału do szumu	>80 dB (wyjście 100V RMS)
Impedancja wejściowa	60k Ω (we. liniowe), 100k Ω (we. 100V)
Separacja przesłuchów międzykanałowych	>70 dB (1kHz)
Pasma przenoszenia	80 Hz – 15 kHz $\pm$ 3dB
THD	<0,3 %
Szybkość upływu	>29V/us
Zabezpieczenia	W trakcie uruchamiania, przeciw przegrzaniu, składowej stałej, zwarcia

Zasilanie AC	180-260 V/ 50-60 Hz
Zasilanie DC	24 V
Wymiary	483 x 435 x 44 mm
Standard obudowy	1 U