

AL-19F/19T/19N

mikrofony na gęsiej szyjce



Cechy

- Seria szerokozakresowych miniaturowych mikrofonów pojemnościowych o charakterystyce kardoidalnej
- Elastyczność ustawienia
- W zestawie piankowa osłona przeciwwietrzna redukująca szumy i odgłosy
- Zintegrowany moduł zasilania

Zastosowanie

- Do wysokiej jakości nagłośnienia, profesjonalnego nagrywania, telewizji i innych wymagających zastosowań związanych z odbiorem dźwięku

Specyfikacja

- Polaryzacja kardiodalna
- Pasmo przenoszenia: 80Hz-18kHz
- Filtr górnoprzepustowy: 100Hz, 18dB/oktawa
- Czułość: -32dB, 1V/1Pa
- Impedancja wyjściowa: 200Ω
- Maksymalny poziom dźwięku na wejściu: 127dB SPL, 1kHz @ 1% THD
- Zakres dynamiczny (typowy): 110dB, 1kHz przy max SPL
- S/N: >68dB, 1kHz @ 1Pa
- Zasilanie Phantom 12-52V DC
- Pobór mocy: 5mA (typowy)
- Wymiar/waga
 - AL-19F: 530mm, 190g
 - AL-19T: 450mm, 170g
 - AL-19N: 380mm, 150g
- Zintegrowane 3-pinowe złącze XLR M
- Kolor czarny