

HR-30S (H-30)

Zestaw bezprzewodowy z mikrofonem doryęcznym



Cechy zestawu HR-30S

- odbiornik HR-30S w metalowej obudowie 1U, 1/2 szerokości
- jasny i przejrzysty wyświetlacz LCD pokazuje RF/AF, moc sygnału, poziom naładowania baterii w nadajniku
- przycisk automatycznego skanowania pasma
- synchronizacja nadajnika z odbiornikiem poprzez IR

Zastosowanie

- profesjonalne trasy koncertowe
- sale koncertowe i kościoły
- sale konferencyjne i wykładowe

SPECYFIKACJA

HR-30S - odbiornik

- ✓ 1/2 szerokości jednostki U
- ✓ ilość kanałów 1
- ✓ pasmo pracy: UHF 554-936 MHz
- ✓ szerokość pasma: 32MHz $\pm$ 45kHz
- ✓ port dla monitoringu i kontroli przez komputer
- ✓ „ASF” – automatyczne wyszukiwanie wolnych częstotliwości
- ✓ Synchronizacja nadajnika z odbiornikiem przez podczerwień
- ✓ Zasięg działania 80m (w przestrzeni otwartej)
- ✓ Czułość 5dB μ V
- ✓ S/N > 102dB
- ✓ THD < 0.6 @ 1kHz
- ✓ Pasmo przenoszenia 53Hz-18kHz
- ✓ Zasilanie 12V DC 1A
- ✓ Wyjścia: XLR symetryczny oraz 6.3 jack niesymetryczny
- ✓ Wymiary 206 x 43 x 206 mm
- ✓ Waga ok 1 kg



H-30 – mikrofon doręczny

- ✓ pasmo pracy: UHF 618-936 MHz
- ✓ szerokość kanału 32 MHz $\pm$ 45KHz
- ✓ charakterystyka kardoidalna
- ✓ typ kapsuły: dynamiczna (możliwość instalacji pojemnościowej)
- ✓ moc anteny 8mW/10mW (przełączana)
- ✓ zasilanie: baterie AA x2
- ✓ pobór prądu 90mA
- ✓ wymiary 53(φ) x 265 (L)
- ✓ waga 215g

