

RC-809HD

Kamera PTZ HD



Cechy

- Rozdzielczość natywna 1920 x 1080
- Obrót kamery wokół własnej osi – 355°, kąt pochylenia w pionie – 120°
- Maksymalna prędkość obrotu w poziomie: 80° /s, wokół osi: 60° /s
- 20 – krotny zoom optyczny
- Zapamiętywanie 9 presetów (wcześniej zaprogramowanych ustawień kadru) na pilocie lub 200 presetów na PC lub jednostce zdalnego sterowania
- Możliwość włączenia redukcji szumów 2D/ 3D
- Możliwość ustawienia trybu balansu bieli oraz efektu wzmocnienia czerwieni i błękitu
- Możliwość ustawienia jasności, ostrości, kontrastu i nasycenia obrazu
- Sterowanie za pomocą pilot IR, RS422C, RS232C

Zastosowanie

- Kamera przeznaczona do wideokonferencji. Pozwala na przesuwanie, pochylenie i powiększanie obrazu przy użyciu pilota trzymanego w dłoni, aby zarejestrować wszystko w sali konferencyjnej, audytorium, klasie lub miejscu pracy.
Kamerą można również sterować zdalnie używając oprogramowania SONY VISCO lub PELCO P/D.

Specyfikacja	
Czujnik obrazu	1/2.5" Exmor CMOS
Piksele	4.0
Rozdzielczość HD	1920*1080, 1280*720
System kodowania kolorów	PAL/NTSC
Zoom	20 x
Focus	Automatyczny lub manualny
Kąt widzenia	59.5°(W)~3.3°(T)
Obrót	355°(max. prędkość: 80°/s)
Pochylenie	-30°do +90°(max. prędkość: 60°/s)
Migawka	1/1~1/10000s
Balans bieli	Automatyczny lub manualny
Efekty obrazu	Pełny kolor, czarno-biały, odwrócenie
Wzmocnienie	Automatyczne lub manualne
Wyjście wideo	HDMI/3G-SDI
Zasilanie	12V DC (10.8~13.0V DC)
Sterowanie	Współpraca z SONY VISCO, PELCO P/D
Porty komunikacyjne	RS-232C, RS-422/485, USB Control
Akcesoria	Zasilacz, pilot IR, kabel RS-232C, kabel HDMI, kabel USB, uchwyt sufitowy, instrukcja obsługi