

SMS-VIBX

System maskowania dźwięku. Przetwornik drgań.

Głośnik SMS-VibX jest przeznaczony do generowania optymalnego dźwięku maskującego przez ścianę lub przegrodę sufitową. W przypadku zastosowania na lekkiej przegrodzie, takiej jak ściana gipsowa lub sufit, głośnik SMS-VibX przekształca ścianę w głośnik maskujący dźwięk. W rezultacie uzyskuje się rozproszony dźwięk idealny do maskowania dźwięków.

Specyfikacja	
Moc	5W
Obudowa	Ognioodporny ABS
Pasma przenoszenia	100 Hz to 10 kHz
Mocowanie	Samoprzylepny*
Sterownik	Wzmacniacz drgań
Max głośniki/kanal	ML-SL sterowniki: 4/kanal RL96/CMS-II sterowniki 6/kanal
Kolor	Biały (RAL9016)
Waga netto	0.14 kg (0.3 lbs)
Waga brutto	0.25 kg (0.6 lbs)
Wymiary opakowania	14.5 x 14.5 x 3.5 cm (5½ x 5½ x 1¼")



* Samoprzylepny na czystej powierzchni, takiej jak pomalowany gips. Na bardziej szorstkich powierzchniach należy użyć kleju budowlanego

