

# FAMA 8

## Głośnik sufitowy



### Cechy:

- doskonałe brzmienie
- dyskretny wygląd
- niskoprofilowa, magnetyczna, bezramkowa maskownica
- dwudrożna konstrukcja
- regulowany tweeter
- korekcja wysokich częstotliwości -3/0/+3dB  
z przełącznikiem dostępnym pod maskownicą
- w standardzie osłona biała, okrągła
- dostępne opcjonalnie osłony: biała – kwadratowa, czarna – okrągła lub kwadratowa
- opcjonalnie możliwość pomalowania osłony na dowolny kolor z palety RAL

### Zastosowanie:

- systemy rozgłoszeniowe tła muzycznego
- systemy przywoławcze
- restauracje, bary, hotele, sale konferencyjne i szkoleniowe

| Specyfikacja                                 |                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Moc znamionowa                               | 60W                                        |
| Odczepy transformatora                       | C-16Ω, 1 - 7.5W, 2 - 15W, 3 - 30W 100V     |
| Impedancja bez transformatora                | 16Ω                                        |
| Napięcie linii głośnikowej                   | 100V                                       |
| Skuteczność                                  | 89dB                                       |
| Przełączana korekcja wysokich częstotliwości | +/-3dB (dostępna po zamontowaniu głośnika) |
| Pasma przenoszenia                           | 60 Hz – 20 kHz                             |
| Przetworniki                                 | 8" niskotonowy, 1" wysokotonowy            |
| Wymiary głośnika                             | 284 x 105mm                                |
| Średnica otworu montażowego                  | Ø258 mm                                    |
| Głębokość montażu                            | 105mm                                      |
| Waga                                         | 2,4kg                                      |