



Interkom kasowy typu bridge -moduł dla interesanta

STS-B80-G / STS-B80-B

Najpopularniejszy połączony moduł głośnika i mikrofonu kierunkowego, zaprojektowany z myślą o klientach.

Dane fizyczne

Wymiary	wysokość – 245mm (9.64") szerokość – 620mm (24.4") głębokość – 75mm (2.95")
Waga	1.44kg (3.17lbs)
Konstrukcja	miękka stal
Wykończenie	skóra ekologiczna malowana proszkowo czarna teksturowana powłoka proszkowa

Dane techniczne

Głośnik	RMS	5W
	Impedancja	4Ω
	Wyjście	SPL 1W @ 1M 85dB
	Pasma przenoszenia	150Hz - 11000Hz
Mikrofon	Kierunkowość	kardioida
	Pasma przenoszenia	70Hz - 14000Hz
	Czułość	-67dB +/- 3dB @ 1kHz
	Impedancja	1.6 kΩ +/- 30% @ 1kHz

Zastosowania

Do użytku, gdy komunikacja jeden do jednego odbywa się przy ladzie lub w kabinie z ekranem bezpieczeństwa:

- Banki
- Urzędy pocztowe
- Punkty biletowe
- Centra informacyjne
- Lotniska



Dystrybutor

Linearic

Al. Jana III Sobieskiego 1

51-141 Wrocław

71 78 73 900

biuro@akustyk.pl