



Zestaw interkomowy STS-K002

STS-K002L-G /
STS-K002L-B

System transmisji mowy zapewnia wysokiej jakości dźwięk przez ścianki działowe i ekrany bezpieczeństwa. W zestawie głośnik oraz mikrofon dla klientów, wolnostojący moduł mikrofonu i głośnika dla personelu, dwukierunkowy wzmacniacz oraz pętla indukcyjna.

Nadaje się do środowisk o niskim poziomie hałasu otoczenia.

Elementy

- wzmacniacz transferu mowy [STS-A31H]
- głośnik i mikrofon do montażu powierzchniowego [STS-S60-G/B]
- wolnostojący głośnik i mikrofon dla personelu [STS-SU1-G/B]
- zasilacz PS-55 [PS-55-01]
- pętla indukcyjna [IL-AE99]

Dane fizyczne (opakowanie)

wymiary	wysokość – 130mm szerokość – 340mm głębokość – 240mm
konstrukcja	miękka stal
	ABS Plastic
wykończenie	malowany proszkowo z efektem skóry ekologicznej
	czarna teksturowana powłoka proszkowa

Zastosowanie

Do użytku, gdy komunikacja jeden do jednego odbywa się przez ekran bezpieczeństwa, np.:

- Banki
- Placówki pocztowe
- Kioski
- Centra informacyjne
- Lotniska

Certyfikaty

- BS EN 60118-4 in correct installations
- CE, ROHS and WEEE compliant
- EN 55032:2015 compliant
- EN 55103-2:2009 compliant

Dystrybutor

Linearic
al. Sobieskiego 1
51-301 Wrocław
71 78 73 900
biuro@akustyk.pl

Dane fizyczne i techniczne (poszczególne elementy)

Elementy	Dane fizyczne	Dane techniczne		
Przenośny wzmacniacz mowy	wymiary:	napięcie zasilania	12-14 VDC	
	wysokość - 116mm	pobór prądu spoczynkowy	100mA typowo	
	szerokość - 115mm	pobór prądu w trakcie pracy	2A typowo	
	głębokość - 40mm	włącznik	włącz-wyłącz (przełącznik taktowy pod membraną)	
	waga: 100g	mikrofony	elektretowy, zasilany napięciem 5V via 2.2K load resistor	
	konstrukcja: ABS Plastic	Wyjściowa moc głośników	RMS: 2.5W / 8Ω 4.4W / 4Ω	
	wykończenie:	Zasilanie pętli indukcyjnej	stały prąd, ograniczony do 4V RMS & 2A RMS	
	matowa czarna cienka tekstura	Zniekształcenia THD	<5% (pętla i głośnik)	
PS-55 zasilacz	wymiary:	wejście	100-240V 50-60Hz 1A max	
	wysokość - 93mm			
	szerokość - 49mm	wyjście	14V 2.14A 30W max	
	głębokość - 36mm			
	długość kabla: 1.8m			
	waga: 180g			
	konstrukcja: ABS Case			
	wykończenie: kolor czarny			
Jednostka dla obsługi	wymiary:	głośnik	RMS	5W
	wysokość - 370mm		impedancja	4Ω
	szerokość - 95mm		wyjście	SPL 1W @ 1M 85dB
	głębokość: 150mm		pasmo przenoszenia	150Hz - 10300Hz
	waga: 280g	mikrofon	kierunkowość	kardioda
	konstrukcja: miękka stal		pasmo przenoszenia	150Hz - 10500Hz
	wykończenie:		czułość	49.5dB ±2dB @ 1kHz
	skóra ekologiczna malowana proszkowo		impedancja	2K Ohms ± @ 1KHz
	czarna teksturowana powłoka proszkowa			
Głośniki i mikrofony do montażu powierzchniowego	wymiary:	głośnik	RMS	5W
	wysokość - 110mm		impedancja	4Ω
	szerokość - 60mm		wyjście	SPL 1W @ 1M 85dB
	głębokość: 75mm		pasmo przenoszenia	150Hz - 10300Hz
	waga: 550g	mikrofon	kierunkowość	wielokierunkowy
	konstrukcja: miękka stal		pasmo przenoszenia	100Hz - 5000Hz
	wykończenie:		czułość	-42.5 ± 2.0dB @ 1KHz (0dB=1V/pa)
	skóra ekologiczna malowana proszkowo		impedancja	2K Ohms ± @ 1KHz
	czarna teksturowana powłoka proszkowa			
Pętla indukcyjna	wymiary:			
	Do uformowania na miejscu do wymaganego rozmiaru/kształtu przez instalatorów.			
	waga: 100g			
	konstrukcja: drut miedziany z czarną osłoną ochronną			
	wykończenie: kolor czarny			