



Zestaw interkomowy STS-K071

STS-K071

Podstawowy system przesyłania mowy zapewnia wysokiej jakości dźwięk przez ścianki działowe i ekrany bezpieczeństwa.

Wyposażony został w głośniki i mikrofony, które mogą być wolnostojące lub zamontowane na powierzchni. W zestawie również dwukierunkowy wzmacniacz i dyskretny mikrofon typu „mouse”

STS-K071 to niedrogi system odpowiedni do środowisk o niskim poziomie hałasu otoczenia.

Elementy

- wzmacniacz transferu mowy [STS-A31H]
- dyskretny mikrofon typu „mouse” [STS-M70-1]
- mikrofon zintegrowany z głośnikiem [STS-SU2]
- głośnik [STS-S70]
- zasilacz PS-55 [PS-55-01]

Elementy opcjonalne

- pętla indukcyjna [IL-AE99]
- pętla indukcyjna w formie naklejki [IL-AE97-00]
- większa podstawa dostępna na życzenie

Dane fizyczne (opakowanie)

wymiary	wysokość – 310mm (12.2") szerokość – 310mm (12.2") głębokość – 160mm (6.2")
konstrukcja	ABS Plastic
wykończenie	czarny RAL 9005

Zastosowanie

Do użytku, gdy komunikacja jeden do jednego odbywa się przez ekran bezpieczeństwa:

- Domy opieki
- Szpitale/Służba zdrowia
- Recepcje
- Banki
- Sklepy

Certyfikaty

- CE, ROHS and WEEE compliant
- EN 55032:2015 compliant
- EN 55103-2:2009 compliant

Dystrybutor
Linearic
Al. Sobieskiego 1/2
51-301 Wrocław
71 78 73 900
biuro@akustyk.pl

Dane fizyczne i techniczne (poszczególne elementy)

Elementy	Dane fizyczne	Dane techniczne		
przenośny wzmacniacz mowy	wymiary:	napięcie zasilania	12-14V DC	
	wysokość - 116mm (4.57")	pobór prądu w trakcie spoczynku	100mA typowo	
	szerokość - 115mm (4.53")	pobór prądu w trakcie pracy	2A typowo	
	głębokość - 40mm (1.57")	włącznik	włącz-wyłącz (przełącznik taktowy pod membraną)	
	waga: 100g (0.22lbs)	mikrofony	elektretowe, zasilane napięciem 5V via 2.2K load resistor	
	konstrukcja: ABS Plastic	wyjściowa moc głośników	RMS: 2.5W / 8 Ω 4.4W / 4 Ω	
	wykończenie: matowa czarna cienka tekstura	zasilanie pętli indukcyjnej	stały prąd, ograniczony do 4V RMS & 2A RMS	
		zniekształcenia THD	<5% (pętla i głośnik)	
PS-55 zasilacz	wymiary:	wejście	100-240V 50-60Hz 1A max	
	wysokość - 93mm (3.66")			
	szerokość - 49mm (1.93")			
	głębokość - 36mm (1.42")			
	długość kabla: 1.8m (0.87")			
	konstrukcja: ABS Case	wyjście	14V 2.14A 30W max	
	wykończenie: kolor czarny			
jednostka dla personelu	wymiary:	głośnik	RMS	5W
	wysokość - 110mm (4.3")		impedancja	4Ω
	średnica - 38mm (1.50")		wyjście	SPL 1W @ 1M 85dB
			pasmo przenoszenia	150Hz - 10300Hz
	waga: 105g (0.23lbs)	mikrofon	kierunkowość	kardioida
			pasmo przenoszenia	150Hz - 10500Hz
			czułość	49.5dB+ 2dB @ 1kHz
	wykończenie: czarny RAL 9005		impedancja	1.6 kΩ +/- 3% @ 1kHz
głośnik Pod	wymiary:	RMS impedancja wyjście pasmo przenoszenia		
	średnica: 110mm (4.3")		5W	
	wysokość - 38mm (1.50")		4Ω	
			SPL 1W @ 1m 85 dB	
	konstrukcja: ABS Plasric		150Hz - 10300Hz	
	wykończenie: czarny RAL 9005			
dyskretny mikrofon typu "mouse"	wymiary:	kierunkowość pasmo przenoszenia czułość zniekształcenia		
	wysokość - 12mm (0.49")		wielokierunkowy	
	szerokość - 24mm (0.97")		70Hz - 20KHz	
	głębokość - 25mm (0.98")		-46dBv @ 1kHz	
	długość kabla: 2m		typowo mniej niż 1%	
	waga: 26g (0.57lbs)			
	konstrukcja: ABS Plastic			
	wykończenie: matowa czarna cienka tekstura			