



Zewnętrzny zestaw interkomowy STS-K080-IP

Systemy interkomowe zapewniają wyraźną i zrozumiałą komunikację w miejscach, gdzie normalna mowa jest utrudniona ze względu na użycie szyb lub innych podobnych barier.

Systemy wyposażone są w pętlę indukcyjną ułatwiającą komunikację osobom korzystającym z aparatów słuchowych.

Zestaw STS-K080-IP zapewnia wysoką jakość dźwięku w miejscach, w których jedna strona znajduje się na zewnątrz. Produkt ten doskonale wytrzymuje trudne warunki pogodowe, oferując ochronę przed wodą, kurzem i wnikaniami brudu. Wysokiej jakości mikrofon i głośnik odbierają minimalne szумы tła, zapewniając, że obie strony będą wyraźnie słyszalne.

Elementy zestawu

- wzmacniacz (STS-A31)
- wolnostojący mikrofon dla personelu (STS-SU1-B)
- moduł głośnika do montażu nad głową interesanta (STS-S80-IP)
- mikrofon dla Klienta na prostym wysięgniku do montażu na barierze bezpieczeństwa (STS-M15-300IP)
- pętla indukcyjna (IL-AE99)
- zasilacz do wzmacniacza (PS-55-01)
- kabel przedłużający (CABLE-STS-EX5M)

Dane fizyczne:

wymiary	wysokość – 120 mm szerokość – 640 mm głębokość – 340 mm
wykończenie	mieszane
konstrukcja	mieszana

Zastosowanie

Do użytku w miejscach, gdzie komunikacja jeden do jednego odbywa się przy ladzie lub stoisku z ekranem bezpieczeństwa:

- zewnętrzne punkty dostępu (bramy/drzwi bezpieczeństwa)
- usługi drive-through
- magazyny
- porty i terminale portowe
- parkingi
- obiekty medyczne, opieki zdrowotnej itp.

Certyfikaty

- IP54 – stopień ochrony przed wnikaniami pyłu i wody. Woda przyskająca na obudowę z dowolnego kierunku nie ma szkodliwego wpływu na urządzenie.
- zgodność z normą IEC60118.4



Dystrybutor
Linearic
Al. Sobieskiego 1/2
51-301 Wrocław
71 78 73 900
biuro@akustyk.pl

Elementy	Dane fizyczne	Dane techniczne			
Wzmacniacz	Wymiary: Wysokość - 116mm Szerokość - 115mm Głębokość - 40mm Waga: 100g Konstrukcja: obudowa z tworzywa ABS Wykończenie: matowa czerń, drobna struktura	Zasilanie	12-14 VDC		
		Pobór prądu w stanie spoczynku	100mA (typowo)		
		Pobór prądu w trakcie pracy	2A (typowo)		
		Rodzaj przełącznika	naciśnij – wyłącz (przełącznik dotykowy pod membraną)		
		Mikrofon	elektretowy, zasilany napięciem 5V		
		Wyjściowa moc głośników	RMS: 2.5W / 8Ω 4.4W / 4Ω		
		Zasilanie pętli indukcyjnej	stały prąd ograniczony do 4V RMS & 2A RMS		
		Zniekształcenia THD	<5% (pętla oraz głośniki)		
Zasilacz PS-55	Wymiary: wysokość - 93mm szerokość - 49mm głębokość - 36mm Długość kabla: 1.8m Waga: 180g Konstrukcja: obudowa z tworzywa ABS Wykończenie: kolor czarny	Dane wejściowe	100-240V 50-60Hz 1A max		
		Dane wyjściowe	14V 2.14A 30W max		
Moduł dla obsługi	Wymiary: wysokość - 370mm szerokość - 95mm głębokość - 150mm waga: 820g konstrukcja: miękka stal wykończenie: czarna teksturowa powłoka malowana proszkowo	Głośnik	RMS	5W	
			Impedancja	4Ω	
			Wyjście	SPL 1W @ 1M 85dB	
			Pasmo przenoszenia	150Hz - 10300Hz	
		Mikrofon	Charakterystyka	kardioidalna	
			Pasmo przenoszenia	150Hz - 10500Hz	
			Czułość	49.5dB+ 2dB @ 1kHz	
			Impedancja	1.6K Ohms+/-3% @ 1kHz	
IP54 Głośnik do montażu nad głową interesanta	Wymiary: wysokość – 153mm szerokość – 106mm głębokość – 106mm konstrukcja: metalowo-plastikowa wykończenie: kolor czarny matowy wysokość – 36mm szerokość – 36mm głębokość – 12mm wysięgnik - 300mm długość kabla - 2m konstrukcja ABS Plastic & stal nierdzewna kolor czarny, malowanie proszkowe	Głośnik	RMS	30W	
			Impedancja	8 Ohm	
			Skuteczność	SPL @ 1W/ 1M 88dB	
			Pasmo przenoszenia	120Hz – 20,000Hz	
		IP54 mikrofon dla klienta do montażu na barierze	Mikrofon	kierunkowość	wielokierunkowy
				Pasmo przenoszenia	100Hz – 20,000Hz
				Czułość	-42dB +/-3dB @ 1kHz (0dB=1V/pa)
				Impedancja wyjściowa	2.2K
Pętla indukcyjna	Wymiary: Do uformowania na miejscu do wymaganego rozmiaru/kształtu przez instalatora. Waga: 100g konstrukcja: drut miedziany z czarną osłoną ochronną				