



Interkom kasowy - moduł przeznaczony dla obsługi

Wolnostojący głośnik i mikrofon kierunkowy przeznaczony do montażu po stronie obsługi. Moduł ma wbudowany głośnik, mikrofon z półsztywnym wspornikiem, regulowaną szyjkę oraz przełącznik wyciszenia.

Dane fizyczne

wymiary	wysokość – 370mm szerokość – 95mm głębokość – 150mm
waga	820g
konstrukcja	stal nierdzewna
	miękką stal
wykończenie	malowany proszkowo z efektem skóry ekologicznej
	czarna teksturowana powłoka proszkowa
	szczerkowana stal nierdzewna

Dane techniczne

głośnik	RMS	5W
	impedancja	4Ω
	wyjście	SPL 1W @ 1M 85dB
	pasmo przenoszenia	150Hz - 10300Hz
mikrofon	kierunkowość	kardioda
	pasmo przenoszenia	150Hz - 10500Hz
	czułość	49.5dB +/- 2dB @ 1kHz (0dB=1V/pa)
	impedancja	1.6 kΩ +/- 3% @ 1kHz

STS-SU1-G / STS-SU1-B / STS-SU1-SS

Zastosowania

Do użytku, gdy komunikacja jeden do jednego odbywa się przy ladzie lub w kabinie z ekranem bezpieczeństwa:

- Banki
- Urzędy pocztowe
- Punkty biletowe
- Centra informacyjne
- Lotniska

Certyfikaty

- CE, ROHS and WEEE compliant