



Mikrofon sufitowy

Mikrofon pojemnościowy o półsztywnej gęsiej szyi z krótkim elastycznym trzonem i przegubem. Przeznaczony do montażu na suficie.

Dane fizyczne

Wymiary	długość – 215mm szerokość – 12mm
Waga	235g
Konstrukcja	mosiądz
Wykończenie	satynowa czerń
	satynowa biel

Dane techniczne

Typ	Kondensator (tylny elektret)
Pasma przenoszenia	50Hz - 18kHz
Czułość	-40dB $\pm$ 3dB @ 1kHz (0dB = 1 V/Pa)
Impedancja	200 Ω
S/N Ratio	64dB (A)
Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego	125dB 1% THD
Wymagania dotyczące zasilania	9 - 48V phantom
Zakończenie	3 Pin XLR, męskie

contacta 

MC-90-01-W / MC-90-01-B

Cechy

- Stała, czysta jakość dźwięku
- Dyskretna, smukła konstrukcja
- Wykonanie z wysokiej jakości mosiądzu
- Półsztywna konstrukcja typu „gęsia szyja” z przegubem
- Zasilacz Phantom w zestawie
- Dostępny w satynowej czerni lub bieli

Dystrybutor

Linearic
Al. Sobieskiego 1/2
51-301 Wrocław
71 78 73 900
biuro@akustyk.pl

