



Taśma miedziana do pętli indukcyjnej

Płaska taśma miedziana przeznaczona do instalacji pętli o dużej powierzchni. Dostępna w rolkach po 100 metrów.

Występuje w szerokościach 10mm, 12.5mm oraz 25mm.

Przewód

Skład	Miedź 99.5% (minimum)
Gęstość	8.9g/cm ³
Temperatura topnienia	1083°C
Przewodność elektryczna	58 Ω mm ² /m w 20°C (100%IACS)
Opór elektryczny	0.01741 Ω mm ² /m w 20°C
Twardość	50/60 HV
Szerokość	RL-TAPE-10 – 10 mm RL-TAPE-12.5 – 12,5 mm RL-TAPE-25 – 25 mm

Folia izolacyjna

Gęstość	1.36g/cm ³
Wytrzymałość na rozciąganie	200N/mm ²
Wydłużenie	60%
Temperatura pracy (praca ciągła) Temperatura topnienia	160°C
Napięcie przebicia	7KV

RL-TAPE-10 / RL-TAPE-12.5 /
RL-TAPE-25

Przykłady zastosowania pętli indukcyjnych

- Klasy lekcyjne
- Teatry
- Miejsca pracy
- Obiekty sportowe
- Centra konferencyjne
- i wiele innych

Dystrybutor

Linearic
Al. Sobieskiego 1/2
51-301 Wrocław
71 78 73 900
biuro@akustyk.pl

