



Wzmacniacz transferu mowy

STS-A31H

Wzmacniacz zapewnia pełną otwartą dwukierunkową komunikację i jest kompatybilny ze wszystkimi produktami do przesyłania mowy marki Contacta.

Dane fizyczne

Wymiary	wysokość – 116 mm (4.57") szerokość – 115 mm (4.53") głębokość – 40 mm (1.57")
Waga	100g (0.22lbs)
Konstrukcja	ABS Plastic
Opcje wykończenia	matowa czarna delikatna tekstura

Dane techniczne

Napięcie zasilania	12-14 VDC
Prąd spoczynkowy	100mA typowo
Prąd roboczy	3A typowo
Włącznik	włącz - wyłącz (przełącznik taktowy pod membraną)
Mikrofony	elektret, zasilanie 5 V przez rezystor obciążenia 2,2 KΩ
Moc wyjściowa głośnika	RMS: 2.5W / 8Ω, 4.4W / 4Ω
Zgodność ze wzmacniaczem pętli	prąd stały, ograniczony przez 4V RMS i 3A RMS
Zniekształcenia THD	<5% (pętla i głośniki)

Certyfikaty

- BS EN 55103-1: 2009 (EMC emissions)
- BS EN 55103-2: 2009 (EMC immunity)
- FCC class "B" EMC (emissions)
- ICES-003
- IEC 60118-4 (in correct installations)
- IEC 62489-1

Zastosowania

Do użytku w każdej sytuacji, gdy komunikacja jeden do jednego odbywa się przy ladzie lub biurku, przez szybę/przegrodę, np.:

- Banki
- Urzędy pocztowe
- Teatry
- Centra informacyjne
- Lotniska

Cechy

- Energooszczędny „zielony” tryb czuwania jest używany automatycznie, co pozwala na oszczędność energii do 80%
- Stałoprądowy napęd pętli (z regulowanym przez inżyniera poziomem wysterowania pętli)
- Izolowane wejście / wyjście liniowe audio umożliwia dodatkowe, izolowane omowo wejście lub wyjście liniowe audio do systemu nagrywania (opcje fabryczne, niedostępne razem)
- Wskaźnik kolumnowy LED ułatwia regulację oraz wskazuje zasilanie i stan
- Autodiagnostyka oznacza, że do potwierdzenia funkcjonalności nie jest wymagany żaden specjalistyczny sprzęt
- Zasilanie prądem stałym: gniazdo 2.1mm DC
- Sygnalizacja zasilania i stanu: zielona/ czerwona kolumna LED

Dystrybutor
Linearic

Al. Sobieskiego 1/2
51-301 Wrocław
71 78 73 900
biuro@akustyk.pl