

DS-1508

Dwukierunkowy system interkomowy 2W



Główne cechy

- Łatwa i intuicyjna obsługa
- Higieniczna obudowa ze stopu aluminium
- Łatwa instalacja oraz podłączanie bez dodatkowych urządzeń lub materiałów
- Wysokiej jakości głośnik i czuły mikrofon, głos jest wyraźny i jasny
- Zintegrowany z głośnikiem mikrofon do zamontowania po stronie klienta
- Przewodowa stacja mikrofonowa z głośnikiem dla obsługi
- Wewnętrzny i zewnętrzny głośnik można wyłączyć osobno
- Głośność mikrofonów można regulować osobno
- Kabel łączący 4-żyłowy w aluminiowej folii o wysokiej wytrzymałości i mocną wtyczką do podłączenia
- Funkcja tłumienia hałasu (pogłos, sprzężenie)
- Opływowa obudowa, niewielkie rozmiary
- Mikrokomputerowe przetwarzanie
- Urządzenie posiada gniazdo nagrywania na które mogą być wyprowadzane zarówno wewnętrzne oraz zewnętrzne sygnały głosowe dwukierunkowe (na przykład, system kasjera banku, ambasady do nagrywania)
- Może być używany w każdym miejscu, gdzie odbywa się kontakt z klientem, takich jak: recepcje szpitali, przychodnie zdrowia, banki, dworce, stacje itp.
- W komplecie zasilacz

Specyfikacja

Model	DS-1508
Materiał	Stop aluminiowy
Długość przewodu	2m
Moc głośnika RMZS	2W
Pasmo przenoszenia głośnika	100-15000Hz
Pasmo przenoszenia mikrofonu	20-16000Hz
Czułość mikrofonu (klient)	-48dB (0dB = 1V/Pa, 1kHz)
Czułość mikrofonu (obsługa)	-44dB (0dB = 1V/Pa, 1kHz)
Wymiary jednostki obsługi	155x95x45mm, długość szyjki mikrofonu ok. 42cm
Wymiar jednostki klienta	Φ68x20mm
Napięcie robocze	DC9V/300mA

