

Garvan SIR16M/SIR16V



Wodoodporny głośnik ścienny do montażu w płytach gipsowo-kartonowych 12.5mm oraz w ścianach betonowych lub ceglanych.

Występuje w dwóch wariantach :
SIR16M - (8 Ω)
SIR16V – (70/100 V)

Do obydwu modeli istnieje możliwość wyboru koloru pokrywy frontowej, wykończenia IP66

Specyfikacja:

Typ: 2 - drożny

Częstotliwość przenoszenia: 85Hz – 20kHz

Moc dla (8 Ω) :

RMS 75 W / Max 150 W

Moc dla (70V / 100V) :

RMS 50,0 - 37,5 - 25,0 W

Czułość : 90dB 2,83V/m

Impedancja : 8 Ω

Woofer $\varnothing$ - 13 cm

Tweeter cewka - $\varnothing$ 2,0cm

Wymiary HxWxD (cm) -
19,0 x 19,0 x 6,3

Waga (kg):
(8 Ω) – 2,31 / 100V - 2,71

Elementy dodatkowe:

1. Pokrywa frontowa - dostępna jako biały stalowy grill bądź biały lub czarny materiał. Na specjalne życzenie klienta istnieje również możliwość wykonania pokrywy w kolorze złotym, satynowej stali nierdzewnej, postarzanym brązie, miedzi, z efektem corten oraz w dowolnym kolorze w oparciu o standard RAL.
2. Backbox do płyty gipsowo-kartonowej i ściany betonowej / ceglanej