

D7223 Pulpit przewodniczącego

D7224 Pulpit delegata



Opis

Jednostka konferencyjna D7223/D7224 integruje funkcje, takie jak mówienie, głosowanie, logowanie, autotest, serwis herbaty i dwukierunkowy domofon. Zastosuj kardoidalny kierunkowy mikrofon pojemnościowy, wbudowany wewnętrzny głośnik magnetyczny, gniazdo słuchawkowe, z mikrofonem na pierścieniu wskaźnika i wskaźnikiem włącznika dotykowego. Posiada funkcję przełącznika sterowania głosowego w trybie VOICE. Wbudowany szybki procesor cyfrowy i obwód audio o wysokiej wierności. Urządzenie z pojemnościowym ekranem dotykowym LCD można obsługiwać dotykiem. Wyświetlacz może pokazywać tożsamość i status pracy jednostki przewodniczącego / jednostki VIP / jednostki wspólnej. Z różnymi trybami pracy, z eliminacją echa, tłumieniem wycia, szumem tła i innymi funkcjami

Cechy

- Z podstawową funkcją dyskusji konferencyjnej, 1 wyjściem audio 3,5 mm i możliwością ręcznej regulacji. Głośność.
- Wsparcie zasilania przez kabel sieciowy PoE+48V.
- Obsługa funkcji śledzenia kamery.
- Obsługa kluczowego zalogowania.
- Z wbudowanym głośnikiem: 1,5 W

Specyfikacja

Model		D7223/D7224
Typ struktury		Pulpit
Efektywna częstotliwość limitu wzmocnienia (± 3dB)	Jednostka A do jednostki B	50Hz-14kHz
	Linia hosta do jednostki	30Hz-18kHz
	Wyjście linii jednostki do hosta	40Hz-16kHz
Moc głośnika		1.5W
Moc statyczna		<5W
Maksymalny pobór mocy		8W
SNR		>76dB
Crosstalk attenuation		>80dB
Zniekształcenia harmoniczne		<0.3%
Wyjście słuchawkowe		9dBu, 8-32Ω, 3.5mm
Moc robocza		Host + zasilanie PoE 48 V
Interfejs jednostki		Interfejs sieciowy Dante
Mikrofon	Mikrofon typ	Elektretowy mikrofon pojemnościowy kardiodalny
	Czułość	-30dBV/pa
	Impedancja wejściowa	2kΩ
	Equivalent noise	20dB(SPL)
	Max. SPL.	125dB(THD<3%)
Wymiary opakowania(W×D×H)		251×301×130 mm
Wymiary urządzenia (W×D×H)		110×181×77mm
Waga brutto		1.8kg
Waga netto		0.5kg