

D7201 Jednostka centralna systemu konferencyjnego



Opis

Cyfrowy jednostka konferencyjna D7201 integruje zaawansowane funkcje zarządzania i sterowania, takie jak automatyczne śledzenie kamery, sterowanie za pomocą ekranu dotykowego 4,3 cala i intuicyjny interfejs graficzny. Jednostka konferencji może zasilać pulpit z dobrą skalowalnością i jest podstawowym wyposażeniem systemu konferencyjnego.

Jednostka centralna konferencji D7201 obsługuje funkcje meldowania się, głosowania, śledzenia kamery, automatycznego wykrywania i zarządzania danymi w różnych trybach konferencji.

Cechy

- Z ekranem TFT 4,3 cala, przyjaznym interfejsem graficznym, bogatymi funkcjami i wygodną obsługą
- Z wieloma funkcjonalnymi interfejsami: 1 wejście; 1 niezbalansowane i 2 zbalansowane wyjście; 6 wejść wideo HDMI, 1 wyjście wideo HDMI
- Zintegruje konferencję, dyskusję, logowanie, głosowanie, elektroniczną tabliczkę znamionową i inne funkcje, obsługuje do 4096 jednostek konferencyjnych
- Z interfejsem wyzwalania alarmu 1 5 V, połącz z wejściem audio alarmu, aby zrealizować funkcję obejścia w sytuacjach awaryjnych
- Z 1 interfejsem RS232 do połączenia z centralnym systemem sterowania, z 1 interfejsem RS422 do sterowania wieloma kamerami
- 4 interfejsy sieciowe o maksymalnej mocy 48V/90W na kanał, 2 interfejsy sieciowe bez napięcia wyjściowego
- Obsługa nagrywania konferencji, ręcznie lub automatycznie
- Wbudowane źródło programu MP3, programy można kopiować przez dysk U
- FIFO/ NORMAL/ VOICE/ FREE/ APPLY 5 trybów konferencyjnych, obsługa do 6 jednostek jednoczesnej mowy
- Obsługuje tłumaczenie symultaniczne, opcjonalny kanał językowy 15+1 i może rozszerzyć się do 63+1
- Obsługa funkcji tworzenia kopii zapasowych na gorąco i śledzenia kamery.
-

Specyfikacja

pozycja	Parametry
LINE IN Napięcie	250±50mV
ALARM IN Napięcie	250±50mV
LINE OUT Napięcie	1000±100 mV
BALANCE OUT Napięcie	2000±100 mV
Pasmo przenoszenia	30Hz-20kHz (±3dB)
SNR	≥80dB
Zniekształcenia	≤0.5%
Maksymalna moc wyjściowa	90W (4-kanalowy zasilacz PoE+48V)
Moc statyczna	≤30W
Zasilanie	AC220V/50Hz/350W
Wymiar opakowania (L×W×H)	525×480×185mm
Wymiar urządzenia (L×W×H)	483×385×88 mm
Waga brutto	7.8kg
Waga netto	6.3kg