

DSP4042/DSP4053/DSP4064

Odporne na warunki atmosferyczne głośniki krajobrazowe



Głośniki krajobrazowe to połączenie designu i świetnego dźwięku.

Charakteryzują się między innymi wysokiej klasy głośnikiem niskotonowym, dzięki któremu użytkownik usłyszy wyjątkową jakość dźwięku. Dzięki odporności na wysokie temperatury i wodoodporności IP66 modele mogą być stosowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Specjalne wsporniki ułatwiają montaż pod różnymi kątami w narożnikach lub na twardych powierzchniach, takich jak ściany lub sufity.

Dzięki wbudowanemu transformatorowi 70 V/100 V i 8 Ω , w zależności od instalacji - możesz wybrać różną moc. Moc znamionowa to 20 W/30 W/40 W (w zależności od modelu).

Każdy głośnik ma trzy różne typy instalacji: naścienny ze wspornikiem (montaż na ścianie); stojak podłogowy z palikiem (wygodny montaż np. w ogrodzie); oraz zwieszany z linką zabezpieczającą (instalacja np. na suficie w salonie).

Cechy

- komercyjny głośnik system PA, z 3 sposobami montażu: naścienny, podłogowy i zwieszany
- IP66 – odporny na warunki atmosferyczne do użytku wewnątrz i na zewnątrz
- znamionowa moc wyjściowa 20W/30W/40W przy 8 Ω i 70V/100V z odczepem mocy
- 1 x 4", 1 x 5" i 1 x 6.5" dla głośnika basowego oraz 1 x 1" dla głośnika wysokotonowego
- szybki montaż za pomocą wodoodpornych wsporników
- do wyboru kolor czarny i biały
- idealny do ogrodów, parków, hoteli i innych przestrzeni zewnętrznych

Model	DSP4042	DSP4053	DSP4064
Głośnik niskotonowy	4" x 1	5" x 1	6.5" x 1
Głośnik wysokotonowy	1" x 1	1" x 1	1" x 1
Moc RMS	20W	30W	40W
Maksymalny poziom SPL (±3dB)	83dB ±3dB	84dB ±3dB	85dB ±3dB
Pasmo przenoszenia (±3dB)	129Hz-20kHz ±3dB	118Hz-20kHz ±3dB	100Hz-20kHz ±3dB
Impedancja nominalna	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm
Transformator	8Ω-0-20W-10W-5W- 2.5W	8Ω-0-30W-15W-7.5W- 3.75W	8Ω-0-40W-20W- 10W-5W
Ochrona IP	IP66	IP66	IP66
Wymiary produktu (H*W*D)	470 x 400 x 375 mm	490 x 455 x 415 mm	540 x 515 x 465 mm
Waga produktu	1.63 kg	2.38 kg	2.61 kg