

DSP916

Dwudrożny głośnik sufitowy 5" + 1" w obudowie

DSPPA

Cechy:

- dwudrożny głośnik sufitowy
- wysoka jakość reprodukcji dźwięku
- szybki i prosty montaż
- obudowa tylnej części głośnika poprawiająca reprodukcję niskich częstotliwości
- praca w trybie 4-16Ω oraz 70/100 V



Zastosowanie:

- Hotele
- restauracje, puby
- sklepy, galerie handlowe
- biura, gabinety, korytarze
- budynki użytku publicznego, placówki edukacyjne
- magazyny
- nagłośnienie domowe



Model	DSP916
Konstrukcja	Dwudrożna, koaksjalna
Średnica przetwornika niskotonowego	6.5" x1
Średnica przetwornika wysokotonowego	1" x1
Zwrotnica	Wbudowana, pasywna
Tryby pracy	4-16 Ω 70 V, 100 V
Moc RMS	40 W
Skuteczność	91 dB ±2dB
Maksymalny poziom SPL	107 dB ±2dB
Pasma przenoszenia	50 Hz – 20 kHz
Wymiary	Φ 231 x 241mm
Średnica otworu do montażu	Φ 200 mm
Waga	4,2 kg
Kolor	Biały