

MP60UB

Miniaturowy wzmacniacz 60 W z odtwarzaczem MP3

DSPPA



Cechy:

- wzmacniacz 60 W klasy D
- wyjścia głośnikowe 70 V / 100 V / 4-16 Ω
- odtwarzacz USB
- 2 wejścia AUX (AUX2 przełączane na wejście MIC2)
- 2 wejścia mikrofonowe, 1 z zasilaniem Phantom
- niezależna regulacja wzmocnienia każdego wejścia
- korektor barwy
- wejście priorytetowe EMC
- zasilanie AC oraz DC24V
- kompaktowy rozmiar

Zastosowanie:

- hotele
- restauracje, puby
- sklepy, galerie handlowe, supermarkety
- biura, stacje paliw
- budynki użytku publicznego,
- magazyny, zakłady przemysłowe
- muzea, centra rozrywki

Model	MP60UB
Moc	60 W (70 V / 100 V / 4 Ω)
Wyjścia głośnikowe	70 V / 100 V / 4-16 Ω
Złącze MIC1	6,3 Jack, niesymetryczne
Złącze MIC2	XLR, symetryczne
Złącza wejść liniowych	RCA
Złącza wyjścia liniowego	RCA
Czułość wejścia MIC1	7.5mV $\pm$ 1mV
Czułość wejścia MIC2	7.5mV $\pm$ 1mV
Czułość wejścia AUX1	360mV $\pm$ 10%
Czułość wejścia AUX2	360mV $\pm$ 10%
Czułość wejścia EMC	200Hz~10kHz($\pm$ 3dB)
Pasma przenoszenia wejść mikrofonowych	200Hz~10kHz ($\pm$ 3dB)
Pasma przenoszenia wejść liniowych	80Hz~16kHz ($\pm$ 3dB)
Poziom szumów	< 5 mV
THD	<1 % (1 kHz)
Zabezpieczenia	Przeciw zwarceniu, przeciążeniu, przegrzaniu, clip
Zakres regulacji tonów wysokich	10dB ($\pm$ 2)
Zakres regulacji tonów niskich	10dB ($\pm$ 2)
Napięcie zasilania	AC 110-220 V
Hierarchia priorytetów	EMC > MIC1 > pozostałe
Rozmiar	247 x 198 x 66 mm
Waga	2,6 kg