



- 8 kanałów
- Moc 8x50W (8Ω)
- Wejścia symetryczne
- Automatycznie lub zdalnie uruchamiany tryb czuwania o poborze mocy zmniejszonym do 0,5W
- Ciche wentylatory o automatycznie regulowanej prędkości
- Matryca audio
- Możliwość połączenia kaskadowego większej ilości wzmacniaczy
- Obudowa w standardzie 2U
- Wskaźniki statusu pracy

|                                                         |                              |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| Moc ciągła przy 8 Ohm                                   | 8 x 50 W                     |
| Moc ciągła przy 4 Ohm                                   | 8 x 60 W                     |
| Moc ciągła przy 8 Ohm w trybie mostka                   | 4 x 120 W                    |
| THD                                                     | < 0,03 %                     |
| Próg zadziałania zabezpieczenia Clip                    | > 155 W                      |
| Współczynnik tłumienia                                  | > 150                        |
| Czułość wejściowa                                       | 1,1 V                        |
| Wzmocnienie napięciowe                                  | 33 dB                        |
| Stosunek Sygnał/szum                                    | 80 dB (1 W)<br>100 dB (50 W) |
| Minimalny poziom sygnału wybudzającego z trybu czuwania | 20 mV                        |
| Czas po, którym urządzenie wejdzie w tryb czuwania      | 10 min                       |
| Pobór mocy przy pełnym obciążeniu                       | 600 W                        |
| Pobór mocy w stanie bezczynności                        | <26 W                        |
| Pobór mocy w trybie czuwania                            | <0,5 W                       |