



- Kompletny system głośnika z internetowym źródłem audio
- Do użytku wewnątrz i na zewnątrz (IP65)
- Zasilanie PoE+, PoE++ pozwalające na podłączenie za pomocą jednego kabla Ethernet
- Głośnik niskotonowy o średnicy 6.5" oraz wysokotonowy o średnicy 1"
- Konstrukcja bass-reflex z dołączoną zaślepką do użytku na zewnątrz
- Pasmo przenoszenia 45Hz – 23kHz
- Poziom zniekształceń 0.095% THD+N przy pełnej mocy
- Maksymalny poziom SPL 100 dB (PoE++)
- Procesor DSP pozwalający na korekcję barwy
- Możliwość utworzenia systemu stereo za pomocą pary urządzeń
- Elastyczne i nielimitowane grupowanie stref za pomocą systemu BluOS
- Odtwarzanie zasobów z sieci lokalnej
- Integracja z wieloma serwisami muzycznymi jak Spotify, Tidal, Qobuz itp.
- Integracja z wieloma platformami radia internetowego
- Sterowanie z poziomu PC/Mac, iOS/Android i aplikacji firm trzecich
- Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem
- Możliwość sterowania za pomocą opcjonalnych paneli ściennych
- Wsparcie audio o częstotliwości próbkowania do 192kHz/24 bit
- Wsparcie MQA
- Nadawanie za pomocą sieci Ethernet (również poprzez Wi-Fi)
- Wejście liniowe analogowe i cyfrowe
- Wejście USB pozwalające na odtwarzanie z pamięci flash
- Możliwość montażu ściennego

Wspierane formaty plików	MP3, AAC, WMA, OGG, WMA-L, ALAC, OPUS, FLAC, MQA, WAV, AIFF
Częstotliwość próbkowania	32 – 192 kHz
Pasmo przenoszenia (-10 dB)	45 Hz – 23 kHz
Poziom zniekształceń THD+N	0,095 % (20 Hz – 20 kHz przy pełnej deklarowanej mocy)
Moc	20 W (przy zasilaniu PoE+ 30W) 40 W (przy zasilaniu PoE++ 60W)
Przetworniki	6,5" + 1"
Wspierane systemy operacyjne	Microsoft Windows XP, 2000, Vista 7-10, Apple Macintosh 7-10
Obsługiwane radia internetowe	TuneIn Radio, iHeartRadio, Calm Radio, Radio Paradise, LiveXLive
Obsługiwane serwisy muzyczne	Spotify, Amazon Music, TIDAL, Deezer, Qobuz, HighResAudio, Murfie, Napster, KKBox, Bugs, Taihe, Custom Channels, Music ZONE, SoundMachine
Interfejs sieciowy	Gigabit Ethernet RJ45
USB	1x USB-A (FAT32/NTFS) 1x USB-B (serwisowe)
Wejście audio	Combo - Toslink/3.5mm
Zasilanie	PoE+ IEEE 802.3at Type 2 (30W) PoE++ IEEE 802.3bt Type 3 (60W)
Waga	4,56 kg
Wymiary	235 x 310 x 296mm
Pobór mocy w stanie bezczynności	3,3 W
Dostępne kolory	Biały, czarny