

cs-2000dsp4

wzmacniacz z wbudowanym DSP



Cechy

- Predefiniowane wstępne ustawienia dla każdego głośnika i subwoofera cerasonar
- Wentylator z inteligentną prędkością obrotową zależną od temperatury
- 4 kanały po 500W
- Wbudowana matryca 4x4 i procesor DSP
- Kontrola przez USB lub LAN
- Możliwość kontroli kilku urządzeń w tym samym czasie
- Wyświetlacz LCD
- Zabezpieczenie hasłem
- Możliwość regulacji głośności
- Po 31 filtrów wejściowych i 10 wyjściowych na kanał
- Funkcja opóźnienia i kompresora
- Połączenie 4Ω, 8Ω, 70/100V
- Automatyczny tryb standby

Specyfikacja

- Moc wyjściowa:
 - 4x 500W @ 4Ω / 4x 300W @ 8Ω
 - 2x 1000W @ 8Ω (zmostkowane)
 - 2x 1000W @ 70/100V
- Wejścia:
 - analogowe (Phoenix i XLR)
 - Dante
 - różowy szum, biały szum
 - sinusoida (20Hz-22kHz)
- Wyjścia:
 - przejście analogowe (Phoenix)
- DSP:
 - presety DSP
 - korektor wejściowy (31 filtrów na kanał)
 - korektor wyjściowy (10 filtrów na kanał)
 - matryca wejściowa 4x4
 - opóźnienie
 - kompresor
 - ograniczenie mocy
 - i wiele innych
- Sterowanie: 10/100M LAN, USB, RS485, RS232
- Napięcie wejściowe: 230V
- Wymiary: 483 x 300 x 44.5 mm
- Waga: 4.2 kg
- W zestawie
 - kabel zasilający
 - blok wejść phoenix
 - adapter 12V trigger