

MAG6401

Terminal IP ze wzmacniaczem audio

DSPPA



Cechy:

- 2 złącza Ethernet
- wzmacniacz audio 2 x 25 W
- odtwarzanie audio oraz komunikatów nadawanych w sieci Ethernet
- odtwarzacz USB / SD
- automatyczne odtwarzanie z pamięci lokalnej w chwili zaniku transmisji
- wejście i wyjście liniowe
- wejście mikrofonowe

Zastosowanie:

- Hotele
- Restauracje, puby
- Sklepy, galerie handlowe, supermarkety
- Biura, stacje paliw
- Budynki użytku publicznego,
- Magazyny, zakłady przemysłowe
- Muzea, centra rozrywki
- Wszystkie inne obiekty posiadające sieć LAN

Wejście liniowe	Czułość	1000 mV
	Pasma przenoszenia	10 Hz – 26 kHz
	Poziom zniekształceń	0,05 %
	Poziom szumów	1 mV
	Stosunek sygnał / szum	80 dB
Wyjście liniowe	Czułość	1000 mV
	Pasma przenoszenia	10 Hz – 26 kHz
	Poziom zniekształceń	0,05 %
	Poziom szumów	0,12 mV
	Stosunek sygnał / szum	77 dB
Wejście mikrofonowe	Czułość	10 mV
	Pasma przenoszenia	20 Hz – 23 kHz
	Poziom zniekształceń	0,5 %
	Poziom szumów	2 mV
	Stosunek sygnał / szum	75 dB
Odtwarzacz USB / SD / Ethernet	Pasma przenoszenia	10 Hz – 26 kHz
	Poziom zniekształceń	0,05 %
	Poziom szumów	1 mV
	Stosunek sygnał / szum	80 dB
Moc wyjściowa wzmacniacza	Kanały niezależne	2 x 25 W / 4 Ω
	Kanały zmostkowane	1 x 50 W / 8 Ω
Maksymalny poziom zniekształceń		0,3 %
Maksymalna pojemność pamięci USB		32 GB
Parametry zasilania		45 – 256 V / 50 Hz
Zabezpieczenia		Przeciwko zbyt dużemu prądowi, przegrzaniu, zbyt niskiemu i zbyt wysokiemu napięciu