



Generator sygnału testowego

TSG1

Generator sygnału jest kompaktowym, ręcznym narzędziem inżynierskim do weryfikacji instalacji pętli o dużej powierzchni. W połączeniu z miernikiem natężenia pola [IL- CONTACTA-FSM] umożliwia pomiar sygnału pętli indukcyjnych przy użyciu wielu częstotliwości w celu sprawdzenia, czy wyjście pętli spełnia normy BS EN 60118-4.

Dane fizyczne

Wymiary	wysokość - 117.48mm szerokość - 72.39mm głębokość - 25.4mm
Długość kabla	0.3m
Waga	244g
Konstrukcja	obudowa z tworzywa ABS
Wykończenie	standard FR4 B

Dane techniczne

Poziom sygnału	-10dBv
Jakość fali sinusoidalnej	<0.2% THD
Pasma różowego szumu	20Hz - 20KHz
Pasma białego szumu	20Hz - 20KHz
Złącze	XLR męskie/3-pin Phoenix
Moc	2 x AA baterie
Automatyczne wyłączenie zasilania	na 1 godzinę

Zastosowania

Łatwo przełącza się między następującymi częstotliwościami:

- 100Hz
- 500Hz
- 1kHz
- 1.6kHz
- 4kHz
- 5kHz
- różowy szum
- biały szum

Dystrybutor

Linearic

ul. Chrzanowskiego 62

51-141 Wrocław

71 78 73 900

biuro@akustyk.pl

