

MAG6801

Terminal IP ze wzmacniaczem audio

DSPPA



Cechy:

- 2 złącza Ethernet
- możliwość pracy w 2 sieciach
- transmisja 1 kanału audio
- częstotliwość próbkowania 48 kHz, 16 bit
- automatyczny wybór sieci
- wyjście 24V, 100 mA
- wejście EMC
- wyjście EMC

Zastosowanie:

- Hotele
- Restauracje, puby
- Sklepy, galerie handlowe, supermarkety
- Biura, stacje paliw
- Budynki użytku publicznego,
- Magazyny, zakłady przemysłowe
- Muzea, centra rozrywki
- Wszystkie inne obiekty posiadające sieć LAN

Wejście EMC	Napięcie	1 V
	Minimalna czułość wejściowa	250 mV
	Maksymalna czułość wejściowa	4 V
	Pasma przenoszenia ± 3 dB	50 Hz – 20 kHz
	Stosunek sygnał/szum (30 kHz)	≥ 70 dB
	Poziom zniekształceń (1/3 mocy)	$\leq 0,1$ %
	Wyjście EMC link	Analogiczne do wejścia EMC Line ± 10 %
	Zakres dynamiki	≥ 26 dB
Dekoder transmisji sieciowej (wejście MP3)	Napięcie	1 V
	Poziom zniekształceń	$\leq 0,2$ %
	Pasma przenoszenia ± 3 dB	50 Hz – 20 kHz
	Stosunek sygnał/szum (30 kHz)	≥ 70 dB
Wyjście EMC	COM – 24 V	24 V ≤ 100 mA
	COM - SC	Zwarcie $\leq 1 \Omega$
Moc głośnika		1,2 W
Interfejs sieciowy		2x 10M/100M
Parametry zasilania		AC 180V-242V/50Hz
Pobór mocy		12 W
Wymiary		483 × 273 × 44
Waga		3,1 kg