

CM12

Pulpit mikrofonowy

DSPPA



Cechy:

- obsługa 6 stref
- wskaźnik poziomu sygnału
- wbudowane 2 sygnały ostrzegawcze
- niezależna regulacja poziomu mikrofonu i sygnału ostrzegawczego
- mikrofon na gęsiej szyjce
- złącze RJ45, możliwość połączeń kaskadowych

Zastosowanie:

- hotele
- restauracje, puby
- sklepy, galerie handlowe, supermarkety
- biura, stacje paliw
- budynki użytku publicznego,
- magazyny, zakłady przemysłowe
- muzea, centra rozrywki

Pasma przenoszenia:	Mic: 100Hz - 15kHz (± 3 dB) Line: 20Hz-20kHz (± 3 dB)
Czułość wejścia (MIC)	10 $\pm$ 2mV (wejście niezbalansowane)
Czułość wejścia (LINE)	2 $\pm$ 0,1V (wejście zbalansowane)
Wyjście sygnału	2 $\pm$ 0,1V (wyjście zbalansowane)
SNR	Wejście mikrofonowe ≥ 60 dB Wyjście liniowe ≥ 70 dB
Wymiary urządzenia (L x W x H)	232 $\times$ 146 $\times$ 68 mm
Waga netto	1.9 kg