

DA4060

Czterokanałowy wzmacniacz audio 70 V / 100 V

DSPPA



Cechy:

- 4 niezależne kanały audio
- wydajne wzmacniacze klasy D
- moc 4x60W
- wbudowany limiter
- praca w trybie 70 V lub 100 V
- wejście 100 V
- wejście priorytetowe
- funkcja oszczędzania energii (Stand-By)

Zastosowanie:

- hotele
- restauracje, puby
- sklepy, galerie handlowe
- biura, gabinety, korytarze
- budynki użytku publicznego
- magazyny
- nagłośnienie domowe

Model	DA4060
Moc RMS	4 x 60 W
Czułość wejść liniowych	775mVRMS (0dBV/ wszystkie wejścia zbalansowane) 100VRMS (wejście niezbalansowane 100V)
Wbudowane transformatory wejściowe	4x 100V
Stosunek sygnału do szumu	>80 dB
Impedancja wejściowa	60kΩ (we. liniowe), 100kΩ (we. 100V)
Separacja przesłuchów międzykanałowych	>70 dB (1KHz)
Pasma przenoszenia	80 Hz – 15 kHz ±3dB
THD	<0,3 %
Szybkość upływu	>29V/us
Zabezpieczenia	W trakcie uruchamiania, przeciw przegrzaniu, składowej stałej, zwarcia
Zasilanie AC	180-260 V/ 50-60 Hz
Zasilanie DC	24 V
Wymiary	552 x 510 x 105 mm
Standard obudowy	1 U
Waga	7 kg