

HR-32D MH

**Podwójny zestaw bezprzewodowy z analizatorem widma
oraz z dwoma mikrofonami doręcznymi**



Cechy zestawu HR-32D

- Dwukanałowy system mikrofonów bezprzewodowych
- Interfejs Dante – możliwość komunikacji z dowolnym urządzeniem z Dante w celu przesyłania dźwięku
- Wbudowany analizator widma do wizualizacji częstotliwości i kontroli systemu
- Funkcja AFS – automatyczne wyszukiwanie częstotliwości wolnych od zakłóceń
- Oprogramowanie RWW do zarządzania systemem bezprzewodowym
- Autorskie algorytmy wykorzystujące wydajny procesor DSP oraz wysokiej jakości, 24-bitowe przetworniki AC i CA
- Stabilna synteza częstotliwości PLL wraz z algorytmami wykrywania szumów efektywnie blokuje zakłócenia oraz interferencje
- Jasny i przejrzysty wyświetlacz LCD

Zastosowanie

- profesjonalne trasy koncertowe
- sale koncertowe i kościoły
- sale konferencyjne i wykładowe

SPECYFIKACJA

HR-32D - odbiornik

- ✓ szerokość jednostki 1U
- ✓ ilość kanałów 2
- ✓ pasmo: 130MHz (zależne od regionu)
- ✓ „ASF” – automatyczne wyszukiwanie wolnych częstotliwości
- ✓ synchronizacja nadajnika z odbiornikiem przez podczerwień
- ✓ zasięg działania 100m (w przestrzeni otwartej)
- ✓ czułość 5dBμV
- ✓ zakres częstotliwości: 521.25MHz-936.85MHz
- ✓ S/N > 105dB
- ✓ THD < 0.7% @ 1kHz
- ✓ pasmo przenoszenia 65Hz-18kHz ±3dB
- ✓ częstotliwość próbkowania: 96kHz 24-bit
- ✓ oscylacja PLL
- ✓ porty:
XLR, BNC, Dante
- ✓ zasilanie: DC 12-18V
- ✓ wymiary 480 x 43 x 350 mm



Dante™
SPOKEN HERE

H-32 – mikrofon doręczny

- ✓ specjalnie utwardzone aluminium i obudowa
- ✓ wysoka trwałość i niska waga
- ✓ wymienna kapsuła mikrofonowa – korpus mikrofonu jest kompatybilny z wieloma modułami kapsuł mikrofonowych ze standardowym interfejsem Sennheiser
- ✓ wyświetlacz OLED o wysokiej jasności informujący m.in. o stanie pracy mikrofonu
- ✓ podświetlenie informujące o stanie niskiego zużycia baterii
- ✓ regulowane wzmocnienie i siła RF mikrofonu
- ✓ zakres częstotliwości: 521,25MHz – 936,85 MHz
- ✓ promieniowanie harmoniczne: <45dBm
- ✓ modulacja FM
- ✓ moc anteny: 10mW/50mW
- ✓ zasilanie: bateria AAx2
- ✓ pobór prądu: 130mA
- ✓ żywotność baterii ok 10 godzin
- ✓ wymiary (mm): 53(φ) x 275 (L)
- ✓ waga ok. 322g

