



24-słotowa ładowarka do odbiorników i nadajników RF

RF-DC-24

Ładowarka walizkowa jest przeznaczona do użytku z przenośnym nadajnikiem RF (RF-TX1-865) i przenośnym odbiornikiem RF (RF-RX1-865). Może pomieścić 24 odbiorniki/nadajniki w pozycji stojącej. Obudowa jest wyposażona w zasilacz, a ładowanie jest prostym połączeniem typu drop-in.

Wbudowany panel cyfrowy umożliwia szybkie i łatwe programowanie wielu urządzeń, w tym kopiowanie danych i synchronizację kanałów. Zapewnia to szybką konfigurację z poziomu urządzenia nadrzędnego.

Dane fizyczne

Wymiary	Wysokość – 437mm Szerokość – 266mm Głębokość – 170mm
Waga	4.69kg
Wykończenie	Różne
Konstrukcja	Wysokiej jakości metalowe etui ochronne z wewnętrzną wyściółką

Dane techniczne

Sloty	24
Prąd ładowania	350 ± 50 mA, na slot
Czas ładowania	4 ~ 6 godzin @ 2100 mAh NiMH akumulator
Algorytm ładowania	Sterowanie PWM, wyłączanie -/iV oraz TIMER detektor
Wymagania dotyczące zasilania	Zasilacz AC 100 ~ 240 V, (50/60Hz) DC 12 V, 5 A
Temperatura otoczenia	0°C~40°C (32F-104F)

Zastosowanie

Idealna do wspomaganie słyszenia w dużych obiektach, oprowadzania wycieczek lub tłumaczenia

- Muzea
- Miejsca historyczne
- Wystawy/imprezy/konferencje
- Wycieczki plenerowe
- Słuchanie wspomagające

W opakowaniu

- 24-słotowa ładowarka do odbiorników/nadajników RF
- Zasilacz
- Dysk USB z oprogramowaniem do programowania na PC

Dystrybutor w Polsce

Linearic

al. Jana III Sobieskiego 1/2

51-301 Wrocław

www.akustyk.pl