

PA3002 Wzmacniacz instalacyjny 350 W

DSPPA



Cechy:

- praca w standardach 70V / 100V / 4-16Ω
- moc 350W
- wejście/wyjście liniowe XLR / Jack 6,3
- sygnalizacja statusu pracy za pomocą 5 diod LED
- automatycznie regulowany system chłodzenia

Zastosowanie:

- hotele
- restauracje, puby
- sklepy, galerie handlowe, supermarkety
- biura, stacje paliw
- domy
- budynki użytku publicznego,
- magazyny, zakłady przemysłowe
- muzea, centra rozrywki

Moc	350W
Dopuszczalne obciążenie wyjść głośnikowych	70 V/ 100V / 4-16Ω
Czułość wejściowa	0 dBV (1V)
Stosunek sygnał/szum	>80 dB
Współczynnik tłumienia	200:1
CMRR	>90 dB
Pasma przenoszenia (± 3 dB)	50 Hz-15 kHz
THD	< 0,3 %
Współczynnik upływu	> 15 V / μS
Zabezpieczenia:	- w trakcie włączania/wyłączania - przeciw przegrzaniu - przeciw napięciu stałemu - przeciw zwarcie
Zasilanie	AC 220-240 V 50/60 Hz
Pobór mocy	700W
Wymiary	483 x 380 x 88 mm
Waga	11 kg