

D6325II

12-kanalowy cyfrowy odbiornik podczerwieni

DSPPA



Cechy:

- W pełni cyfrowa technologia transmisji bezprzewodowej
- Zgodność odbiornika z normą IEC61603, część 7
- Kieszonkowy rozmiar
- Obsługa do 16 różnych języków
- Przełącznik kanałów i złącze słuchawkowe
- Włącznik i wyłącznik zasilania
- Regulacja poziomu głośności
- Zasilanie bateriami 2x AA lub akumulatorami
- Brak zasilania, gdy słuchawki są odłączone
- Aluminiowy futerał do przenoszenia odbiornika
- Cyfrowy wyświetlacz LCD ze wskaźnikiem stanu baterii i jakością odbioru
- W komplecie zasilacz z automatycznym wyborem napięcia wejściowego
- Automatyczne sterowanie procesem ładowania odbiorników w zależności od ich stanu naładowania

Model	D6325II
Czułość odbioru	-101dBm
Kąt połowy czułości	$\pm 50^\circ$
Poziom wyjściowy słuchawek przy 2,4V	450 mVms (mowa przy maksymalnej głośności, 32 Ω)
Zakres częstotliwości wyjścia słuchawkowego	20Hz - 10kHz
Impedancja wyjściowa słuchawek	32 Ω
Maksymalny stosunek sygnału do szumu	78dB (A)
Napięcie zasilania	1.8-3,6V, nominalnie 2,4V
Pobór mocy przy 2,4V	60mA (mowa przy maksymalnej głośności, 32 Ω)
Pobór mocy (tryb gotowości)	60mA (mowa przy maksymalnej głośności, 32 Ω)
Wymiary	157 x 49 x 25 mm
Zakres temperatury pracy	0°C -40°C
Waga	150g (bez baterii)