

# DA2150

## Dwukanałowy wzmacniacz audio 2x120W, 100V

**DSPPA**

### Cechy:

- 2 niezależne kanały audio
- wydajny wzmacniacz klasy D
- moc 2x 120W
- wbudowany limiter
- praca w trybie 70V/ 100V
- wejście 100V dla każdego kanału
- wejście priorytetowe
- funkcja oszczędzania energii (Stand-By)



### Zastosowanie:

- hotele
- restauracje, puby
- sklepy, galerie handlowe
- biura, gabinety, korytarze
- budynki użytku publicznego
- magazyny
- nagłośnienie domowe

| Model                                  | DA2150                                                                                  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Moc RMS                                | 2x 120 W                                                                                |
| Czułość wejść liniowych                | 775mVRMS (0dBV/ wszystkie wejścia zbalansowane) 100V RMS (wejście niezbilansowane 100V) |
| Wbudowane transformatory wejściowe     | 2x 100V                                                                                 |
| Stosunek sygnału do szumu              | >80 dB (wyjście 100V RMS)                                                               |
| Impedancja wejściowa                   | 60k $\Omega$ (we. liniowe), 100k $\Omega$ (we. 100V)                                    |
| Separacja przesłuchów międzykanałowych | >70 dB (1kHz)                                                                           |
| Pasma przenoszenia                     | 80 Hz – 15 kHz $\pm$ 3dB                                                                |
| THD                                    | <0,3 %                                                                                  |
| Szybkość upływu                        | >29V/us                                                                                 |
| Zabezpieczenia                         | W trakcie uruchamiania, przeciw przegrzaniu, składowej stałej, zwarcia                  |

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Zasilanie AC     | 180-260 V/ 50-60 Hz |
| Zasilanie DC     | 24 V                |
| Wymiary          | 483 x 435 x 44 mm   |
| Standard obudowy | 1 U                 |