



Half Bridge Bar Unit

Połączony głośnik i mikrofon kierunkowy do blatów z ograniczoną przestrzenią.

Dane fizyczne

Wymiary	wysokość – 240mm (9.44") szerokość – 280mm (11.02") głębokość – 130mm (5.11")
Waga	757g (1.67lbs)
Konstrukcja	miękką stal
Wykończenie	skóra ekologiczna malowana proszkowo
	czarna teksturowana powłoka proszkowa

Dane techniczne

Głośnik	RMS	5W
	impedancja	4Ω
	wyjście	SPL 1W @ 1M 85dB
	pasmo przenoszenia	150Hz - 11000Hz
Mikrofon	kierunkowość	kardioda
	pasmo przenoszenia	70Hz - 14000Hz
	czułość	-67dB +/- 3dB @ 1kHz
	impedancja	1.6 kΩ +/- 30% @ 1kHz

**STS-B94-LH-B / STS-B94-LH-G /
STS-B94-RH-B / STS-B94-RH-G**

Zastosowania

Do użytku, gdy komunikacja jeden do jednego odbywa się przy ladzie lub w kabinie z ekranem bezpieczeństwa:

- Banki
- Urzędy pocztowe
- Punkty biletowe
- Centra informacyjne
- Lotniska

Certyfikaty

- CE, ROHS and WEEE compliant

Dystrybutor

Linearic
Al. Sobieskiego 1
51-301 Wrocław
71 78 73 900
biuro@akustyk.pl