



Mikrofon na wysięgniku do zastosowań zewnętrznych STS-M15-300IP

Mikrofon STS-M15-300IP to dookólny mikrofon montowany po stronie Klienta na barierze ochronnej, odpowiedni do użytku na zewnątrz – o stopniu ochrony IP54.

W komplecie śruby oraz dwustronna taśma samoprzylepna.

Dane fizyczne

Wymiary	wysokość – 36mm szerokość – 36mm głębokość – 12mm wysięgnik – 300mm długość kabla – 2m
Konstrukcja	ABS Plastic + nierdzewna stal
Wykończenie	czarne

Dane techniczne

Kierunkowość	wielokierunkowy
Pasma przenoszenia	100Hz - 20kHz
Czułość	-42±3dB (0dB=1V/pa)
Impedancja (Ω)	2.2K

Zastosowania

Do zastosowania w sytuacjach, gdy komunikacja jeden do jednego odbywa się z ekranem bezpieczeństwa pomiędzy rozmówcami np:

- Zewnętrzne punkty dostępu (bramy, drzwi bezpieczeństwa)
- Usługi drive through
- Magazyny
- Porty i terminale portowe
- Parkingi
- Ośrodki medyczne, opieki medycznej, punkty do przeprowadzania testów itp.