



Głośnik interkomowy do montażu ponad głowami

STS-S22-G

Zamknięty nad głową moduł głośnika przeznaczony do montażu nad ladą po stronie personelu lub klienta.

Dane fizyczne

wymiary	wysokość – 76mm szerokość – 83mm głębokość – 110mm
waga	562g
konstrukcja	mięka stal
wykończenie	malowany proszkowo RAL 9006 półpołysk

Dane techniczne

RMS	5W
impedancja	4Ω
wyjście	SPL 1W @ 1m 85dB
pasmo przenoszenia	150Hz - 10300Hz

Zastosowania

Do użytku, gdy komunikacja jeden do jednego odbywa się przy ladzie lub w kabinie z ekranem bezpieczeństwa:

- Banki
- Urzędy pocztowe
- Punkty biletowe
- Centra informacyjne
- Lotniska

Certyfikaty

- IP54 (tylko po stronie klienta): skutecznie zapobiega wnikaniu kurzu - nie jest całkowicie uniemożliwiony, ale nie może przedostać się w wystarczającej ilości. Woda pryskająca na obudowę z dowolnego kierunku nie powinna mieć szkodliwego wpływu.
- WEEE Compliant

Dystrybutor

Linearic
Al. Sobieskiego 1/2
51-301 Wrocław
71 78 73 900
biuro@akustyk.pl