



contacta 

## Zewnętrzny głośnik interkomowy do montażu ponad głowami

STS-S80-IP

Moduł głośnika do montażu nad głową po stronie klienta. Przeznaczony do użytku na zewnątrz o stopniu ochrony IP54.

### Dane fizyczne

|             |                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| wymiary     | wysokość – 153mm<br>szerokość – 106mm<br>głębokość – 106mm |
| waga        | 900g                                                       |
| konstrukcja | plastikowo-metalowa                                        |
| wykończenie | kolor czarny - matowy                                      |

### Dane techniczne

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| RMS                | 30W              |
| impedancja         | 8Ω               |
| wyjście            | SPL 1W @ 1m 88dB |
| pasmo przenoszenia | 120Hz – 20.000Hz |

### Zastosowania

Do zastosowania w sytuacjach, gdy komunikacja jeden do jednego odbywa się z ekranem bezpieczeństwa pomiędzy rozmówcami np:

- Zewnętrzne punkty dostępu (bramy, drzwi bezpieczeństwa)
- Usługi drive through
- Magazyny
- Porty i terminale portowe
- Parkingi
- Ośrodki medyczne, opieki medycznej, punkty do przeprowadzania testów ltp.

Dystrybutor

Linearic

Al. Sobieskiego 1/2

51-301 Wrocław

71 78 73 900

biuro@akustyk.pl

