



Pętla indukcyjna do systemów interkomowych

IL-EL42-PB

Pętla indukcyjna przeznaczona do stosowania z systemami domofonowymi. Zapewnia wyraźny dźwięk osobom noszącym aparaty słuchowe.

Cechy

- AGC (automatyczna kontrola wzmocnienia) samoczynnie dostosowuje się do zmian poziomu wejściowego
- napęd z pętlą stałoprądową
- wejście liniowe audio izolowane omowo
- sygnalizacja stanu za pomocą diod LED – wskaźniki wewnętrzne wyświetlają stany awarii napędu i pętli
- pasmo przenoszenia zgodne z IEC 60118-4 (w prawidłowych instalacjach)
- niski pobór mocy

Akcesoria opcjonalne

- przewód zasilający [CA-10-02] (uwaga: wymagany, jeśli nie jest dostępne zasilanie z systemu głównego)

Dane fizyczne

Wymiary	wysokość – 128mm szerokość – 128mm głębokość – 45mm
Waga	231g
Konstrukcja	akryl ABS
Wykończenie	sztuczny metaliczny połysk

Dane techniczne

Zgodność z pętlą indukcyjną	prąd stały, ograniczony przez 4V RMS & 2A RMS
Wejścia	3.5mm TRS audio jack
	zaciski śrubowe 2.54mm Euro-block
Wyjście pętli	zacisk śrubowy 5mm 2-kierunkowy Euro-block
Zasilanie	14V DC 2.14A przez 2.1mm (z CA-10-02 lub hosta)

Zastosowanie

Ten moduł akceptuje sygnały wejściowe z następujących elementów:

- Nagrane wcześniej źródła dźwięku (sygnały wyjścia liniowego)
- Niskonapięciowe wyjścia głośnikowe
- Adaptery audio VOIP (voice over internet protocol)
- Systemy interkomowe
- Systemy PA

Certyfikaty

- IP55 (ocena stopnia ochrony) w prawidłowych instalacjach

Dystrybutor

Linearic
Al. Sobieskiego 1/2
51-301 Wrocław
71 78 73 900
biuro@akustyk.pl